

SISTEME ANTIEFRACTIE		
CENTRALE ANTIEFRACTIE DSC		
PC 585	110 \$	4 zone + 1 zona pe tastatura, maxim 8 zone pe cablu, 32 zone cablu + radio, comunicator, memorie 128 evenimente, inclusa tastatura PC1555
PC1616	126 \$	6 zone pe placa, plus o zonă pe tastatură, extensibila la 16 zone (utilizand modul extensie pe fir, sau modul radio), tastatură LED PC1555 inclusa, 2 partitii, 2 iesiri programabile PGM, extensibile la 14, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibila cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power,sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator
PC1832	126 \$	8 zone pe placa, extensibila la 32 zone (utilizand modul extensie pe fir, sau modul radio), 4 partitii, 2 iesiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibila cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power,sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator
PC1864	134 \$	8 zone pe placa, extensibila la 64 zone (utilizand modul extensie pe fir, sau modul radio), 8 partitii, 4 iesiri programabile PGM, comunicator digital 2 numere telefon, memorie pentru 500 evenimenete, compatibila cu noile module TLINK, compatibilă cu toate modulele si tastaturile vechi din seria Power,sursa de alimentare in comutatie de 2.5A, nu include transformator
PC 4010	356 \$	8 zone pe placa, extensibila la 64 zone cablate/radio, 4 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD4500
PC 4020	567 \$	16 zone pe placa, extensibila la 128 zone, 8 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD4500
PC 6010	866 \$	16 zone pe placa, extensibila la 256 zone, 32 partitii, 3000 evenimente, acces control, inclusa tastatura LCD6501 si sursa
TRANSFORMATOARE TOROIDALE PENTRU CENTRALE		
TT20/16	14 \$	Transformator 20 W, 16 V
TT40/16	16 \$	Transformator 40 W, 16 V
TT63/16	23 \$	Transformator 63 W, 16 V
TRANSFORMATOARE CAPSULATE PENTRU CENTRALE		
TC20/16	13 \$	Transformator 20 W, 16 V
TT45/16	16 \$	Transformator 45 W, 16 V
TASTATURI PENTRU CENTRALE DSC		
PC 1555	61 \$	Tastatura LED 8 zone pentru centralele PC-585, PC-1616, contine o zona programabila pe tastatura
PK5508	67 \$	Tastatura LED, 8 zone afisate 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
PK5516	72 \$	Tastatura LED, 16 zone afisate 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
PK5500	130 \$	Tastatura LCD cu caractere alfanumerice, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
PK5501	82 \$	Tastatura LCD cu iconuri, 5 taste programabile, 1 zona tastatura/1 iesire PGM, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5501	149 \$	Idem cu PK5501 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5508	145 \$	Idem cu PK5508 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5516	151 \$	Idem cu PK5516 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
RFK5500	203 \$	Idem cu PK5500 + modul receptor radio inclus, compatibila cu centralele PC585/1616/1832/1864
LCD 4501	134 \$	Tastatura LCD , 5 functii, compatibila cu centralele PC4010/4020
LCD 6501	134 \$	Tastatura LCD pentru centrala PC-6010
MODULE PENTRU CENTRALE DSC 585/1616/1832/1864		
SEKA LOGGER	80 \$	Modul memorie 1024 evenimente/ interfata seriala PC monitorizare on-line descarcare evenimente
PC 5108	22 \$	Extensie 8 zone pentru PC1616/1832/1864
PC 5204	76 \$	Modul 4 iesiri de curent mare prin releu, realimentare magistrala pentru PC1832/1864
PC 5208	51 \$	Modul 8 iesiri de curent mic, open-colector pentru PC1832/1864
PC 5400	151 \$	Interfata imprimanta RS232 compatibil PC1832/1864
PC 5401	138 \$	Modul de interfatare si/sau integrare cu centralele din seria Power. Comunicatie seriala RS232, posibilitate de citire stari, evenimente, comenzi de armare/dezarmare. Operare exculsiva cu PC/Module RS232 dedicate.
PC-5132	120 \$	Interfata radio 32 zone 433 MHz pentru centralele PC1616/1832/1864
RF5108	92 \$	Interfata radio 8 zone 433 MHz pentru centralele PC1616/1832/1864
PC5320	69 \$	Modul interfatare maxim 4 x PC5132 pentru marirea razei de actiune
ESCORT 5580	155 \$	Modul de control si comanda audio de la distanta (prin linia telefonica) pentru PC1832/1864
MODULE PENTRU CENTRALE DSC 4010/4020/6010		
PC 4108	69 \$	Extensie 8 zone pentru PC-4010, PC-4020
PC 4116	138 \$	Extensie 16 zone pentru PC-4010, PC-4020
ESCORT 4580	134 \$	Modul de control si comanda audio de la distanta (prin linia telefonica) pentru PC-4010, PC-4020
PC 4204	121 \$	Modul 4 iesiri de curent mare prin releu, realimentare magistrala pentru PC-4010, PC-4020
PC 4216	83 \$	Modul 16 iesiri de curent mic, open-colector pentru PC-4010,PC-4020
PC 4401	138 \$	Interfata imprimanta RS232 + iesire PC LINK compatibil PC-4010, PC-4020
PC4632	172 \$	Anuntator grafic 32 zone pentru PC4020
PC4664	329 \$	Anuntator grafic 64 zone pentru PC4020
PC4820	346 \$	Modul de control acces pentru doua cititoare de proximitate, maxim 16 module/centrala; compatibil cu PC4010/4020
PC-4164	128 \$	Interfata radio 32 zone 433 MHz pentru centralele PC-4010, PC-4020
PC 6108	69 \$	Extensie 8 zone pentru PC-6010
PC 6204	121 \$	Modul 4 iesiri de curent mare prin releu, realimentare magistrala pentru PC-6010
PC 6216	86 \$	Modul 16 iesiri de curent mic, open-colector pentru PC-6010
PC 6400	138 \$	Interfata imprimanta RS232 compatibil PC-6010
PC6820	346 \$	Modul de control acces pentru doua cititoare de proximitate, maxim 16 module/centrala; compatibil cu PC6010
P225W26	207 \$	Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanta de citire 16,5 cm
P600W26	800 \$	Cititor de proximitate , Wiegand 26 distanta de citire 73 cm, KANTECH
P10SHL	3,2 \$	Cartela de proximitate Kantech pentru cititorul P225W26
AY-KR12	69 \$	Cititor de proximitate Rosslare W26, distanta de citire 8 cm
AY-L23C	177 \$	Receptor radio W26, distanta de citire 50m (pentru acces autovehicule etc)
ATR14W	1 \$	Cartela de proximitate pentru cititorul AY-KR12
ATR11W	2,3 \$	Cartela de proximitate tiparibila direct pentru cititorul AY-KR12
ATR13W	3,4 \$	Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare
MODULE IP PENTRU CENTRALE DSC		
SEKA IP BUS	201 \$	Modul IP abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, conectare magistrala/seriale, 4 intrari de alarma, comunicare integrala a evenimentelor, inclus soft monitorizare prin IP Small Edition pentru maxim 3 module SEKA IP BUS/CID
SEKA IP CID	221 \$	Modul IP abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care are comunicator telefonic digital), conectare pe linie telefonica, posibilitate de comunicare duala IP/PSTN programabila din centrala (nu doar la caderea liniei telefonice), detectie sabotaj linie telefonica, 4 intrari de alarma, comunicare programata a evenimentelor inclus,inclus soft monitorizare prin IP Small Edition pentru
TL-150	306 \$	Modul de comunicare IP, administrare si operare via WEB, comunicare cu SystemIII, criptare AES. Compatibil cu 585,1616,1832 si 1864, DSC
TL-250	536 \$	Comunicator TCP/IP, comunicare bidirectionala 24h/24, compatibil cu centralele 1832/1864, MAXSYS, mod de lucru independent-compatibil cu orice centrala (4 intrari de alarma), compatibil cu dispeceratele Sur-Gard™ System III, comunica prin intranet/internet, WAN, LAN, criptare EAS pe 128 de biti ! , 2 iesiri programabile, DSC
MODULE GSM-IP PENTRU CENTRALE DSC		

GS3055 IGW	460 \$	Comunicator DSC GSM/GPRS universal, functioneaza cu dispeceratele System II/ System III, simuleaza o linie telefonica fixa, comuta automat pe linia de GSM daca simte sabotarea linie telefonice fixe, 4 intrari de alarma, 4 iesiri de timp open colector, poate fi folosit independent ca apelator, sau comunicator GPRS (contact ID)
CUTII METALICE PENTRU MODULE, CENTRALE		
PC 510H	13 \$	Dimensiune cutie : 210x235x78 mm
PC 5003	20 \$	Dimensiune cutie : 288x298x78 mm
PC 4001	52 \$	Dimensiune cutie : 327x408x110 mm
SURSE SEKA		
SEKA 1.5	17 \$	Sursa 1,5A, 6/12V stabilizată, inclus modul de incarcare pentru acumulator
SEKA 3.0	26 \$	Sursa 3A, 6/12V stabilizată, inclus modul de incarcare pentru acumulator
SURSE BENTEL		
BAQ-35	74 \$	Sursa in comutatie 13,8 VDC, 3A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, BENTEL
BAQ60/12	110 \$	Sursa in comutatie 13,8 VDC, 5A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, BENTEL
BXM12/35	311 \$	Statie de curent neintreruptibila in comutatie, microprocesor, carcasa, 13,8 V/3,5 A, BENTEL
ALTE ACCESORII PENTRU CENTRALELE DSC		
PC LINK	20 \$	Cablu de programare locala pentru centralele DSC, inclus soft DLS 3 V1.3
MD-12	236 \$	Modem pentru programare la distanță pe linia telefonica a centralelor DSC
L100	7 \$	Yală pentru centrale
T100	6 \$	Tamper pentru centrale
DETECTORI PE CABLU DSC		
LC100PCI	14 \$	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), analiza QLIT (quad linear imaging tehnology), sensibilitate reglabila, latime impuls reglabila, detectie 15m, 90 grade, iesire NC (normal inchis), imunitate la lumina vizibila, compensare cu temperatura, design modern, elegant
LC100PCI/24	13 \$	Pret/buc la cantitatea de 24 buc
LC100PCI/48	13 \$	Pret/buc la cantitatea de 48 buc
LC100PCI/96	12 \$	Pret/buc la cantitatea de 96 buc
LC102PIGBSS	36 \$	Detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pana la 25kg), caracteristici LC100. In plus: detector spargere geam si soc inclus (la spargerea unui geam se produce o unda de soc si un sunet de geam spart - se detecteaza ambele pentru eliminarea alarmelor false), raza de protectie geamuri 4,5m (fara perdele). Iesiri de releu separate pentru PIR si detector de geam spart.
LC-103PIMSK	50 \$	Detector profesional PIR Quad+Microunde cu functie antimasking (la 0,8m), imunitate la animale, circuit VLSI, antena microstrip unica, compensare cu temperatura bidirectionala, raza de detectie 15m la 90 grade, reglabil pentru microunde si pentru PIR, oglinda difractie
LC-104PIMW	43 \$	Detector profesional PIR Quad+Microunde, imunitate la animale, circuit VLSI, antena microstrip unica, compensare cu temperatura bidirectionala, raza de detectie 15m la 90 grade, reglabil pentru microunde si pentru PIR, oglinda difractie pentru zonele de sub detector
LC105DGB	23 \$	Detector de spargere geam, complet digital, detecteaza taierea geamului cu diamant si spargerea geamului. Se poate monta pe perete sau tavan. Distanța de detectie: 10m spargere, 3m pentru detectarea taierii geamului
LC-MBS	2 \$	Suport original DSC pentru detectori
BV 201	16 \$	PIR dual analogic, 13 x 13 m, 90 °, suport inclus
ENCORE 301	21 \$	PIR , 15,2x18,3m, 90°, suport inclus, echivalent BV301, suport DSC inclus
ENCORE-301D	26 \$	PIR digital, 15,2x18,3m, 90°, suport DSC inclus
ENCORE 301DP	26 \$	PIR digital, 15,2x18,3m, 90°, imunitate la animale, suport DSC inclus
BV 601	40 \$	PIR dublu dual, 12x7,5m, 90°, imunitate la animale < 38 Kg. suport inclus
BV 501	33 \$	PIR quad de tavan, 12,2m la 360°, suport inclus
DETECTORI RADIO (WIRELESS) DSC 433MHz		
WLS-4904	65 \$	Detector PIR radio, alimentare 4 baterii AAA
WLS-4904/P	65 \$	Detector PIR radio, alimentare 4 baterii AAA, lentila antipet
WS-4916	111 \$	Detector de fum radio, alimentare 6 baterii AA
WLS907T	59 \$	Detector scadere temperatura radio alimentare 3 baterii AAA
WLS-4945	47 \$	Contact magnetic radio
WS-4939	45 \$	Telecomanda radio (aprmare/dezarmare/panica)
WLS-912	116 \$	Detector de geam spart radio
CENTRALA RADIO (WIRELESS) DSC		
SV-455	249 \$	Centrala radio cu 32 zone radio, tastatura si sirena incorporata in centrala
SET RADIO (WIRELESS) DSC 433MHz		
KIT WS 455	548 \$	Set radio format din centrala radio SV-455 cu 32 zone radio, tastatura si sirena incorporata in centrala, doua detectoare radio WLS-4904, un contact magnetic WS-4945 ,o telecomanda WS-4939, transformator/baterie, accepta toate tipurile de detectori radio DSC
ECHIPAMENTE RADIO (WIRELESS) ELMES 433MHz		
CB32	108 €	Centrala alarma wireless compatibila cu toate produsele Elmes, 32 zone wireless, 2 intrari pentru detectori pe cablu, avertizare acustica interna (92dB), monitorizare baterie descarcata, pierdere comunicare radio, afisaj LCD, 256 evenimente memorate,numar utilizatori 16, monitorizare telefon (2 nr. telefon SMS + CLIP), alimentare 9 VDC interna + 2 x AA acumulatori inclusi (72 ore backup) , incarcare telefon GSM direct din centrala
GSM MOD	175 €	Modul GSM dedicat pentru centrala ELMES CB32, transmite SMS in caz de alarma pe telefon mobil, necesita doar cartela pt a fi functional
WSS	120 €	Sirena de exterior wireless (radio) Elmes cu sursa si acumulator de 1,2 Ah inclus (compatibila doar cu centrala Elmes CB32)
PTX-50	42 €	Detector IR radio, element piroelectric dual, deschidere 90°, distanta 18m
PTX-50/VB	5 €	Lentila bariera verticala pentru PTX-50
PTX-50AA	5 €	Lentila animal alley pentru PTX-50
CTX3H	24 €	Contact magnetic radio, distanta 10mm, canal de transmisie selectabil
GBX1	69 €	Detector de geam spart , radio
TRX	49 €	Repetor radio, compatibil cu toate receptoarele radio Elmes, mareste raza de actiune, se pot conecta un numar nelimitat de repetoare
UMB100H	38 €	Set 2 emitatoare (telecomenzi) + un receptor, un canal, distanta 100m, numar maxim emitatoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil
KEY UMB100H	14,5 €	Telecomanda radio 1 canal
DWB100H	43,5 €	Set 2 emitatoare (telecomenzi) + un receptor, 2 canale, distanta 100m, numar maxim emitatoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil,
KEY DWB100H	15,5 €	Telecomanda radio 2 canale
CH4H	47,5 €	Set un emitator (telecomanda) + un receptor, 4 canale, distanta 200m, numar maxim emitatoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil
KEY CH4H	20 €	Telecomanda radio 4 canale
AN 200H	42 €	Set emitator tip buton de panica + un receptor, un canal, distanta 200m, numar max. emitatoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil
HAND AN200H	21,5 €	Buton de panica radio 1 canal
DW200H	44 €	Set un emitator tip buton de panica + un receptor, 2 canale, distanta 200m, nr. max. emitatoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil
HAND DW200H	24 €	Buton de panica radio 2 canale
CH4H200	46 €	Set un emitator tip buton de panica + un receptor, 4 canale, distanta 200m, nr. max. emitatoare 12, monostabil/bistabil, timp programabil

HAND CH4H	27 €	Buton de panica radio 4 canale
CH4R	30 €	Interfata radio universala 4 canale, maxim 11 detectori/telecomenzi / receptor
CH8R	57 €	Interfata radio universala 8 canale, maxim 11 detectori/telecomenzi / receptor
CH20HR	93 €	Interfata radio universala 20 canale, IESIRI DE RELEU, leduri externe, maxim 50 detectori/telecomenzi / receptor
CH32HT	48 €	Telecomanda radio 32 canale
RP 501	60 €	Set emitor + receptor, 4 canale, distanta 500/1000m, numar maxim receptoare 60
RP 501 E	35 €	Emitator suplimentar pentru RP 501
RP 501 R	32 €	Receptor suplimentar pentru RP 501
*EXTRA MEM	5 €	Orice receptor poate fi livrat cu memorie pentru maxim 112 emitatoare, se adauga suma din coloana la pretul setului sau al receptorului
*24 VDC	5 €	Orice receptor poate fi livrat cu alimentare la 24VDC, se adauga suma din coloana la pretul setului sau al receptorului
KITURI WIRELESS ELMES		
ELMES KIT 1	158 €	Kit format din : centrala wireless CB32 + un detector PTX50 + o telecomanda KEY DWB100H
ELMES KIT 2	270 €	Kit format din : centrala wireless CB32 + un detector PTX50 + o telecomanda KEY DWB100H + o sirena wireless WSS cu acumulator 1,2 Ah inclus
DETECTORI OPTEX JAPONIA ANTIMASKING		
DX 40 PLUS	83 €	Detector PIR + MW, 12 x 12m, functie "protectie la mascare", imunitate la animale mici (sub 40 cm in inaltime), memorie alarma LED, MW reglabil, temp. -10 + 50 gr.C
DX 60 PLUS	115 €	DX-40PLUS dar are 18 x 18 m, nu are imunitate la animale mici
CX 502 AM	124 €	PIR, tehnologie anti-masking, multiple protectii la mascare, 15 x 15 m, super Quad Zone Logic, memorie alarma LED, temp. -20 + 50 gr.C
DETECTOR OPTEX JAPONIA PENTRU SPATII COMERCIALE		
CX-702 C	95 €	Detector IR, lentila duala de 20x20m sau 45x2m, pentru aplicatii comerciale, sensibilitate si numar de impulsuri selectabil, ecran dublu conductiv algoritm avansat de compensare cu temperatura pentru a asigura o stabilitate excelenta
DETECTOR DE SOC-VIBRATII		
VIBRO	31 €	Detector de soc digital programabil, pulse count 1-8, raza de actiune 1,5-3,5 m, OPTEX (JAPONIA)
DETECTOR DE INUNDATII SEKA		
SEKA INU	39 \$	Detector cu un senzor de apa incorporat + 4 senzori de apa auxiliari recomandat pentru lichide neinflamabile, nu detecteaza apa distilata
DETECTORI DE FUM DSC SERIA 600, 2 FIRE		
601P	20 €	Detector de fum optic , 2 fire, alimentare 12-24 VDC, detecteaza fumul vizibil produs de materiale care ard incet sau mocnit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC supraincalzit dar nears); nu sunt indicati pentru detectia arderii rapide care produce putin fum
601PH	29 €	Detector de fum optic si temperatura, 2 fire, alimentare 12-24 VDC; detectorul reactioneaza la o gama larga de incendii de la foc mocnit la la foc deschis cu flama; reactioneaza si la o crestere rapida a temperaturii
601R	16 €	Detector temperatura si crestere temperatura, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat pentru spatii cu temperatura ambientala mai scazuta si relativ constanta (exemplu in bucatarie unde schimbarea de temperatura este considerata normala nu este recomandat
601F	15 €	Detector temperatura fixa 60 gr. C, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat acolo unde schimbarile de temperatura sunt normale (exemplu bucatarie, cantine, sala cazanelor)
601CH	62 €	Detector CO + detectie crestere temperatura, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, sunt mai rapizi decat detectorii optici in cazul focului mocnit, pozitionare mai putin pretentioasa, expemplu de aplicatii : spatii de dormit, depozite sau in alte locuri unde detectorii de fum pot
5B	4,3 €	Soclu pentru detectori seria 600
MUV-RV	14 €	Soclu cu releu pentru detectori seria 600
SEKA INTER	11 €	Interfață pentru centrale de alarmă (de la 2 la 4 fire), maxim 10 detectori 601P la o interfață/zonă
DETECTORI DE FUM SERIA IN 4 FIRE		
IN-338-4H	28 \$	Detector de fum optic +temperatura, 4 fire, soclu inclus, 12 VDC
IN-323-4	18 \$	Detector de temperatura (activare la 54 gr. C) + crestere temperatura , 4 fire, 12 VDC
IN-728	14 \$	Detector de fum optic, autonom, buzzer, alimentare baterii
DETECTORI DE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON		
NB-983	54 \$	Detector de gaz metan , 12 VDC
NB-983-CO	56 \$	Detector monoxid de carbon, 12 VDC
DETECTOARE DE GAZ METAN SERIA – ESM		
ESM 850M/12V	51 €	Detector de gaz metan, butan, propan, de tavan
ESM 1500M/12V	45 €	Detector de gaz metan, butan, propan, de perete
DETECTOARE DE GAZ METAN, MONOXID DE CARBON SERIA SECOR		
SECOR 850/12V	88 €	Detector de Monoxid de Carbon, de tavan, 12 V
SECOR 779	88 €	Detector de gaz metan, de tavan, 12 V
SECOR 1000	102 €	Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, de tavan, 12 V
SECOR 2000	119 €	Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, sirena incorporata, 220V
SECOR 2500	122 €	Detector de Gaz Metan, Monoxid de carbon, afisaj CO, sirena incorporata, 220V
ACCESORII PENTRU DETECTOARE		
BV-L2	1 \$	Lentilă coridor pentru seria BV
BV-L3	1 \$	Lentila perdea pentru seria BV
LC-LENSCOR	1 \$	Lentila coridor pentru seria LC
SPP1	2 \$	Suport de perete pentru seria BV
DMW	5 \$	Suport de perete pentru seria BV, antisabotaj
DMC	5 \$	Suport de tavan pentru seria BV, antisabotaj
CLEME PVC	20 \$	Cleme din plastic pentru cablu (pret/1000 buc)
CLEME CUI	34 \$	Cleme cui din oțel (pret/1000 buc)
COMUNICATOR TELEFONIC		
B-TEL2	162 \$	Comunicator telefonic, doua canale de activare, 1,2,3 mesaje, 32 secunde total, 2x7 nr.telefon, memorie 255 evenimente
SIRENE DE EXTERIOR		
LADY-PI	62 \$	Sirena de exterior autoalimentata cu flash, carcasa dubla policarbonat + metal, autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului, timp de alarmare programabil (3 sau 10 minute), sunet sirena programabil (sabotaj sunet diferit), activare pozitiva sau negativa, iesire suplimentara pentru semnalizare defect, 102 dB/3 m, accepta acumulator de 2,3Ah, sigla DSC
CALL	64 \$	Sirena de exterior autoalimentata cu flash, carcasa dubla policarbonat + metal, autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului, timp de alarmare programabil (3 sau 10 minute), sunet sirena programabil (sabotaj sunet diferit), activare pozitiva sau negativa, iesire suplimentara pentru semnalizare defect, 102 dB/3 m, accepta acumulator de 2,3Ah
CALL/CR	78 \$	Identica cu CALL, dar carcasa exterioara este cromata
CALL-FPI	104 \$	CALL + protecție la încălzire și la injecție cu spumă prin utilizarea unui detector dual, 3 intrări tonalități diferite, monitorizare stare baterie
SIRENE DE INTERIOR ALIMENTARE 12 V		
NB-530/12	35 \$	Sirena ROSIE, cu flash, SECPRAL
WAVE/W	18 \$	Sirena Bentel de interior in carcasa alba, design ambiental
WAVE/WB	23 \$	Sirena Bentel de interior in carcasa alba, autoalimentare (acumulator 7.2 V NiCd), design ambiental
WAVE/WS	35 \$	Sirena Bentel de interior in carcasa alba cu flash, design ambiental
WAVE/WSB	42 \$	Sirena Bentel de interior in carcasa alba, autoalimentare (acumulator 7.2 V NiCd), flash, design ambiental
S1201	8 \$	Sirena de interior cu horn , 15/20 W
S1203	16 \$	Sirena tip salvare

S1209	10 \$	Sirena de interior in carcasa alba
PS40	8 \$	Sirena piezo
LD95	11 \$	Sirena piezo + flash
STK 30	11 \$	Stroboscop
ACUMULATORI ULTRACELL (UK) 12 V		
UC-1.2 AH	10 €	Acumulator ULTRACELL 1.2 AH/12V
UC-2.4 AH	12 €	Acumulator ULTRACELL 2.4 AH/12V
UC-4 AH	14 €	Acumulator ULTRACELL 4 AH/12V
UC-7 AH	16 €	Acumulator ULTRACELL 7 AH/12V
UC-12 AH	39 €	Acumulator ULTRACELL 12 AH/12V
UC-18 AH	49 €	Acumulator ULTRACELL 18 AH/12V
UC-26 AH	89 €	Acumulator ULTRACELL 26 AH/12V
UC-38 AH	124 €	Acumulator ULTRACELL 38 AH/12V
ACUMULATORI PILOT 12 V		
PL-2.5 AH	11 \$	Acumulator PILOT 2.4 AH/12V
PL-5 AH	15 \$	Acumulator PILOT 5 AH/12V
PL-7 AH	18 \$	Acumulator PILOT 7 AH/12V
PL-12 AH	49 \$	Acumulator PILOT 12 AH/12V
PL-18 AH	61 \$	Acumulator PILOT 18 AH/12V
BUTOANE DE INCENDIU		
NB-520	13 \$	Buton de incendiu SWITCH (NU NECESITA GEAM), SECPRAL
SM-108	14 \$	Buton de incendiu fără capac, geam
BUTOANE SI PEDALE DE PANICA		
PB-01	1,5 \$	Buton de panică fără reținere, NO/NC, plastic
SS077	11 \$	Buton de panică cu reținere, metal, NO/NC selectabil
PP01	23 \$	Pedala de panică din metal
PP02	59 \$	Pedala de panică din metal, programabilă, memorie
CONTACTE MAGNETICE		
FM-106	1,9 \$	Contact aparent, interspatiu 2,5 cm, plastic alb, adeziv, NC
SM-35	2,2 \$	Contact aparent, interspatiu 4,4 cm, plastic alb, NC
STB-10	1,8 \$	Contact ingropat, interspatiu 3,5 cm, plastic alb, NC
MET-200	7,6 \$	Contact aparent, interspatiu 3 cm, metal, NC
DISPECERATE SURGARD DSC		
GS-SYSTEM III	8.000 \$	Dispecerat SurGard o linie telefonica expandabila la 24 linii), tehnologie Handshake Automat, viteza marita de acceptare a comunicatiei, capacitati DNIS si ANI, Serial + TCP/IPC, multi-profile, ecran ¼ VGA, optiuni de redundanta, este inclus modul o linie telefonica
SG-DRL3 STD	2.222 \$	Modul o linie telefonica pentru extensie SYSTEM III
SG-DRL3 IP	2.222 \$	Modul de linie TCP-IP pentru SYSTEM III
SG-SIII E	3.533 \$	Rack ptr. extensie 12 carduri de linie telefonica, conține convertor DC 5V, cabluri de conexiuni
SG-BP3X	421 \$	Interfață conectare pentru 24 de linii telefonice, Rack 19" cu cablu pentru interconectare cu System III
SG-SII	3.666 \$	Dispecerat IP pentru monitorizarea sistemelor de alarma prin LAN TCP/IP, utilizand moulele TL250/150. Suporta 1024 conturi dintre care 512 supervizate. Montaj in rack sau desktop, porturi TCP/IP, USB si RS232 pentru interconectarea cu aplicatiile de dispecerizare,
SEKA AL	200 \$	Soft multiple facilitati, interfata grafica etc
DISPECERAT GPRS		
SEKA GPRS BUS	190 \$	Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, conectare magistrala/seriale, 6 porturi bidirectionale programabile, comunicare integrala a evenimentelor, VARIANTA VANZARE
SEKA GPRS BUS R	20 \$	Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL, VARIANTA RATE, 12 RATE LUNARE EGALE, PRET RATA/LUNA
SEKA GPRS BUS I	12 \$	Modul GPRS abonat dedicat pentru DSC, PARADOX, BENTEL , VARIANTA INCHIRIERE, PRET INCHIRIERE/LUNA
SEKA GPRS CID	216 \$	Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care are comunicator telefonic digital), conectare pe linie telefonica, posibilitate de comunicare duala GPRS/PSTN programabila din centrala (nu doar la caderea liniei telefonice), detectie sabotaj linie telefonica, 6 porturi bidirectionale programabile, comunicare programata a evenimentelor, VARIANTA VANZARE
SEKA GPRS CID R	22 \$	Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care are comunicator telefonic digital), VARIANTA RATE, 12 RATE LUNARE EGALE, PRET RATA/LUNA
SEKA GPRS CID I	14 \$	Modul GPRS abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care are comunicator telefonic digital) VARIANTA INCHIRIERE, PRET INCHIRIERE/LUNA
SEKA GPRS DIS	300 \$	Modul GPRS pentru dispecerat in cutie metalica, sursa, transformator, acumulator
SEKA VODAFONE	4 \$	Abonament trafic GPRS abonat/luna (pt. trafic max. de 1MB/luna)
SEKA DISP WS3	450 \$	Baza server software (obligator de achizitionat la care se adauga modulele software dorite GPRS/IP/TEL in orice combinatie unul/doua/toate)
SEKA GPRS SOFT	346 \$	Modul software GPRS
SEKA IP SOFT	171 \$	Modul software IP (este necesar doar PC nu necesita alt modul hard suplimentar)
SEKA TEL SOFT	171 \$	Modul software linie telefonica pentru dispecerate SURGARD
NOTA: PRETURILE LA MODULE SUNT VALABILE DOAR IMPREUNA CU ACHIZITIONAREA ABONAMENTULUI TRAFIC, IN CAZUL UTILIZARII SERVICIULUI PROPRIU DE DATE (TRAFIC) PRETURILE LA TOATE MODULELE SE MAJOREAZA CU 15%		
DISPECERAT IP		
SEKA IP CID	192 \$	Modul IP abonat universal (compatibil cu orice centrala de alarma care are comunicator telefonic digital), conectare pe linie telefonica, posibilitate de comunicare duala IP/PSTN programabila din centrala (nu doar la caderea liniei telefonice), detectie sabotaj linie telefonica, 4 intrari de alarma, comunicare programata a evenimentelor, posibilitate de comunicare la 3 dispecerate Seka IP.
SEKA DISP WS3	450 \$	Baza server software (obligator de achizitionat la care se adauga modulele software dorite GPRS/IP/TEL in orice combinatie unul/doua/toate)
SEKA IP SOFT	171 \$	Modul software IP (este necesar doar PC nu necesita alt modul hard suplimentar)
CABLU EFRACIE ITALIA PRET/100M		
SA22BI	14,6 €	Cablu ecranat 2 x 0,22, PVC alb antiflacara
SA62BI	31,6 €	Cablu ecranat 6 x 0,22, PVC alb antiflacara
SA82BI	39,7 €	Cablu ecranat 8 x 0,22, PVC alb antiflacara
SA10BI	46,8 €	Cablu ecranat 10 x 0,22, PVC alb antiflacara
SA12BI	56,5 €	Cablu ecranat 12 x 0,22, PVC alb antiflacara
SA2542BI	42 €	Cablu ecranat 4 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacara
SA2562BI	53 €	Cablu ecranat 6 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacara
SA2582BI	62,7 €	Cablu ecranat 8 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacara
SA2510BI	73 €	Cablu ecranat 10 x 0,22 + 2 x 0,5, PVC alb antiflacara
PAT DE CABLU PRET/M		
MCSE1	0,34 €	8 x 21 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minima 50m
MCSE2	0,96 €	15 x35 mm, lungimea 2,5 m, cantitate minima 25m

DETECTORI DE EXTERIOR

DETECTORI DE EXTERIOR DSC		
LC-151	88 \$	Detector IR+ MW de exterior
LC-171	124 \$	Detector IR+ MW DUAL de exterior
DETECTORI DE EXTERIOR OPTEX		
LX-80N	96 €	Detector IR de exterior , 24 x 2m, long range, 12 zone multinivel, 4 zone animale mici, temperatura -20°+50° C
VX-40	198 €	Detector IR de exterior ,IP 54, 12m, , 14 zone , temperatura -20°+50° C
VX-40REC	310 €	Detector IR de exterior ,IP 54, 12m, , 14 zone , avertizare vocala, temperatura -20°+50° C
DETECTORI DE EXTERIOR SERIA REDWALL PASSIVE INFRARED SENSORS, OPTEX		
LRP4010	502 €	Detector de exterior 40m x 10m, 16 zone detectie , IP 65, -10+50 gr. C
LRP4010H	554 €	LRP4010 + heater (-40 gr. C)
LRP404	502 €	Detector de exterior 40m x 4m, 16 zone detectie , IP 65, -10+50 gr. C
LRP404H	554 €	LRP404 + heater (-40 gr. C)
LRP3020	502 €	Detector de exterior 30m x 20m, 48 zone detectie , IP 65, -10+50 gr. C
LRP100Q	1.108 €	Detector de exterior 100m x 3m, 20 zone detectie , IP 65, -10+50 gr. C
LRP100QH	1.162 €	LRP100Q + heater (-40 gr. C)
LRP5030	1.229 €	Detector de exterior 50m x 30m, 78 zone detectie , IP 65, -10+50 gr. C
LRP5030H	1.270 €	LRP5030 + heater (-40 gr. C)
DETECTORI DE EXTERIOR CONSUM REDUS, UTILIZATI IN TRANSMISIE RADIO , OPTEX		
WF 3020	567 €	Detector de exterior 30m x 20m, consum redus
WF4010	567 €	Detector de exterior 40m x 10m, consum redus
WF 404	567 €	Detector de exterior 40m x 4m, consum redus
DETECTOARE DE EXTERIOR CU TEHNOLOGIE DUALA (PIR+MICROUNDE)		
OPM-3020(E)	972 €	Detector Redwave 30 x 20m volumetric, detector PIR si canale prelucrare duble, eliminare miscari repetitive la microunde, limitare de distanta, carcasa metal IP55, montaj la inaltime de 2,4m (10.587GHz)
OPM-303(E)	972 €	Detector Redwave 30 x3m perdea, detector PIR si canale prelucrare duble, eliminare miscari repetitive la microunde, limitare de distanta, carcasa metal IP55, montaj la inaltime de 2,4m (10.587GHz)
OPM-WT	116 €	Tester Plimbare (walk-tester) cu sunet audio pentru seriile LRP/OPM/WF
LRP-MIDIHOOD	73 €	Protectie soare/zapada pentru Redwall&Redwide (OPM, LRP-100Q/5030, WF-100Q)
LRP-CAGE	109 €	Grilaj antivandal
LRP SCA	77 €	Accesorii montaj stalp pentru LRP/OPM/WF
BARIERE IR DE EXTERIOR ATSUMI		
NR60DT	141 \$	60m exterior, dual beam, led pt. reglaj, temperatura -25°+55° C
NR80TX	202 \$	80m exterior, dual beam, led pt. reglaj, temperatura -25°+55° C
NR110QX	380 \$	110m exterior, quad beam, 3 leduri pt. reglaj, temperatura -25°+55° C
NR60QS	387 \$	60m exterior, quad beam, 3 leduri pt. reglaj, EDC, temperatura -25°+55° C
NR110QS	425 \$	110m exterior, quad beam, 3 leduri pt. reglaj EDC, temperatura -25°+55° C
NR160QS	446 \$	160m exterior, quad beam, 3 leduri pt. reglaj, EDC, temperatura -25°+55° C
NR-200QM	651 \$	200m exterior, quad beam, 3 leduri pt. reglaj, EDC, temperatura -25°+55° C
BARIERE IR DE EXTERIOR SECPRAL		
PRO-90P	110 \$	90m exterior, DIGITAL, 4 frecvente selectabile, dual beam, LED, temperatura -25°+60° C
PRO-120P	122 \$	120m exterior, DIGITAL, 4 frecvente selectabile, dual beam, LED, temperatura -25°+60° C
BARIERE DE EXTERIOR ACTIVE INFRARED BEAMS SERIA REDNET, OPTEX		
RN4/10-25	1.265 €	10m-25m exterior, 16 raze incrucisate, 4 x head beam, set complet : heaters, termostat, 4 receptoare + 4 transmitatoare precablate, tester, suport, tamper, NU CONTINE STALP , CARCASA
RN4/25-75	1.333 €	25m-75m exterior, 16 raze incrucisate, 4 x head beam, set complet : heaters, termostat, 4 receptoare + 4 transmitatoare precablate, tester, suport, tamper, NU CONTINE STALP , CARCASA
RN4/75-150	1.432 €	75m-150m exterior, 16 raze incrucisate, 4 x head beam, set complet : heaters, termostat, 4 receptoare + 4 transmitatoare precablate, tester, suport, tamper, NU CONTINE STALP , CARCASA
STALPI PENTRU BARIERE IR SERIA REDNET SAU PENTRU ALTE BARIERE , PRODUS BUNKER SEGURIDAT (SPANIA)		
TURNURI SERIA PT		
PT050	254 €	Turn 0,5 m 360° (doua fete)
PT150	486 €	Turn 1,5 m 360° (doua fete)
PT200	595 €	Turn 2 m 360° (doua fete)
PT300	1.040 €	Turn 3 m 360° (doua fete)
PT050W	210 €	Turn 0,5 m 180° (o fata)
PT150W	351 €	Turn 1,5m 180° (o fata)
PT200W	432 €	Turn 2 m 180° (o fata)
PT300W	567 €	Turn 3 m 180° (o fata)
ACCESORII PENTRU SERIA PT		
PTFB	92 €	Suport in beton pentru PT (in caz de teren instabil)
PTPS	95 €	Tamper superior anti-urcare pentru PT
PTPSW	95 €	Tamper superior anti-urcare pentru PTxxW
PTH	43 €	Heater 12V
PTS	49 €	Termostat
PT2H	12 €	Placa de montare posterioara pentru raze duale pe tunuri
PT4R	12 €	Intaritor de cablu pentru conditii atmosferice extreme
PT-LUX	185 €	Accesoriu care permite instalarea unei lumini in turnul PT
PT-CCTV	185 €	Accesoriu care permite montarea CCTV in turnul PT
PIESE DE SCHIMB PENTRU SERIA PT		
PTTOP/W	38 €	capac de plastic standard pentru seriile PT/PTxxW
PTPX1	112 €	Scut policarbonat 1m
PTPX1,5	138 €	Scut policarbonat 1,5m
PTPX2	165 €	Scut policarbonat 2m
PTPX3	191 €	Scut policarbonat 3m
MB3SB	125 €	Suporti laterali 0,7m pentru PT300
TURNURI SERIA MALTA/SPIRO/CAV		
MALTA	496 €	Turn cu lampa de gradina 2 cu glob PC
SPIRO 150	450 €	Stalp de gradina 180 °, fascicul circular, 1,5 m
SPIRO 80	317 €	Stalp de gradina 180 °, fascicul circular, 0,8 m
CAV	370 €	Turn lanterna infrarosu 1m 180 °
MAFB	95 €	Suport in beton pentru MALTA/SPIRO/CAV (in caz de teren instabil)
ALARME AUTO		
ALARME AUTO CL AUTO METAL		
CL2000T	51 \$	Alarma auto, cod saritor,antiscanare, anticarjack, sirena multiton, senzor soc cu doua praguri reglaj separat, 2 telecomenzi 4 butoane, toate releele incluse
CL7000	94 \$	Alarma auto cu pager, antiscanare, anticarjack, sirena multiton, senzor soc cu doua praguri reglaj separat, o telecomanda + un pager LED, toate releele incluse,

TX.46	6,6 \$	Telecomanda suplimentara pentru alarma CL2000
TX.30	9,6 \$	Telecomanda suplimentara pentru alarma CL7000
TX.4LED	22 \$	Pager suplimentar LED pentru alarma CL7000
ACCESORII ALARME AUTO		
CL-500	27 \$	Set inchidere centralizata : doua actuatori 2 fire + doua actuatori 5 fire + modul inchidere, AUTO-METAL
A5	6,6 \$	Actuator 5 fire
PS116R	1,6 \$	Intrerupator cu garnitura pentru capota, usi
SISTEME ANTIINCENDIU		
CENTRALE CONVENTIONALE BENTEL		
J-408-4	208 €	4 zone, maxim 21 detectori / zona, transformator inclus
J-408-8	234 €	8 zone, maxim 21 detectori / zona, transformator inclus
MODULE PENTRU CENTRALE CONVENTIONALE - SERIA NOUA		
J-400/EXP	55 €	Expandor 8 zone pentru J-424-8
J400/EXT	59 €	Modul stingere pentru centrale seria noua
J400/LCD	57 €	Afisaj LCD pentru centrala J424-8
J400/REP	189 €	Repetor pentru centrale seria noua
J400/BRIDGE	119 €	Interfata de comunicare cu calculatorul pe magistrala RS485. Folosind softul J-400MON inclus in Bentel Fire Suite se poate monitoriza si opera centrala din seria J400 pe calculator, de la o distanta de maxim 1000m. Un calculator poate monitoriza pana la 8 centrale, in functie de numarul de porturi seriale disponibile, pe o centrala se pot inrola maxim 4 module PCJ400Bridge sau maxim 3 daca se
DETECTORI DSC SERIA 600, 2 FIRE		
601P	20 €	Detector de fum optic , 2 fire, alimentare 12-24 VDC, detecteaza fumul vizibil produs de materiale care ard incet sau mocsit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC supraincalzit dar nears); nu sunt indicati pentru detectia arderii rapide care produce putin fum
601PH	29 €	Detector de fum optic si temperatura, 2 fire, alimentare 12-24 VDC; detectorul reactioneaza la o gama larga de incendii de la foc mocsit la la foc deschis cu flama; reactioneaza si la o crestere rapida a temperaturii
601R	16 €	Detector temperatura si crestere temperatura, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat pentru spatii cu temperatura ambientala mai scazuta si relativ constanta (exemplu in bucatarie unde schimbarea de temperatura este considerata normala nu este recomandat
601F	15 €	Detector temperatura fixa 60 gr. C, 2 fire, alimentare 12-24 VDC, recomandat acolo unde schimbarile de temperatura sunt normale (exemplu bucatarie, cantine, sala cazanelor)
5B	4,3 €	Soclu pentru detectori seria 600
MUV-RV	14 €	Soclu cu releu pentru detectori seria 600
BARIERE DE FUM FIRE FIGHTING ENTERPRISES - ANGLIA		
FIRERAY 2000	630 €	Set bariera de fum optica formata din doua unitati independente emitor si receptor, distanta 10-100m, suprafata maxima acoperita 1500mp, , conexiune pe 4 fire, 24Vcc
FIRERAY 100R	610 €	Bariera optica de fum formata dintr-o unitate cu receptor si emitor in aceeasi carcasa + o prisma reflexie, distanta 10-100m, suprafata maxima acoperita 1500mp, conexiune pe 4 fire, 24Vcc
BUTOANE DE INCENDIU		
NB-520	13 \$	Buton de incendiu SWITCH (NU NECESITA GEAM), SECPRAL
SM-108	14 \$	Buton de incendiu fără capac, geam
SIRENE CONVENTIONALE		
CALL-R	102 €	Sirenă convențională de exterior cu flash CALL, autoprotejată, carcasă plastic roșie,
NB-560	16 €	Sonerie convențională de incendiu roșie, tip clopot, SECPRAL
H900	43 €	Sirena Bentel de interior in carcasa rosie, design ambiental, 24 V
HS900	61 €	Sirena Bentel de interior in carcasa rosie, cu flash xenon, design ambiental, 24 V
RILED	9 €	Lampa semnalizare incendiu tip LED, carcasa alb/rosu, tensiune maxima 24 VDC, curent maxim 45mA
CENTRALE ANALOGICE ADRESABILE BENTEL - Seria FC500		
FIRECLASS 510	905 €	Centrala adresabila - o bucla, 250 detectori/bucla, o zona conventionala de max. 32 detectori, memorie 4000 evenimente, afisaj LCD, 16 iesiri open-colector programabile, 3 iesiri NAC programabile, 1 iesire NAC neprogramabila, 1 iesire auxiliara necontrolabila de alarma, suporta pana la 8 repetoare FC500/REP
FIRECLASS 520	1.290 €	Centrala adresabila - doua bucle, 250 detectori/bucla, o zona conventionala de max. 32 detectori, memorie 4000 evenimente, afisaj LCD, 16 iesiri open-colector programabile, 3 iesiri NAC programabile, 1 iesire NAC neprogramabila, 1 iesire auxiliara necontrolabila de alarma, suporta pana la 8 repetoare FC500/REP
MODULE PENTRU CENTRALE ADRESABILE - Seria FC500		
FC410LI	47 €	Modul izolator, protejeaza bucla la scurt-circuit
FC410MIM	62 €	Modul de monitorizare a unui sistem anti-incendiu (stingere, ventilatie, iesirilor de urgenta etc) capabil sa monitorizeze multiple contacte NO sau un singur contact NC
FC410MIO	205 €	Modul adresabil de extensie 3 intrari / 4 iesiri
FC410SIO	116 €	Modul adresabil de extensie 1 intrare / 1 iesire
FC490ST	368 €	Dispozitiv pentru programarea si testarea echipamentelor adresabile, afisaj LCD (obligator de utilizat pt. programare detectori inainte de a fi montati pe tavan !)
FC490SST	445 €	Dispozitiv pentru programarea si testarea echipamentelor suplimentare, afisaj LCD
FC490APL	45 €	Cablu de conectare a FC490ST si FC490SST
FC490STK	108 €	Kit de accesorii pentru FC490ST
DETECTORI ADRESABILI BENTEL - Seria FC500		
FC400P	51 €	Detector de fum optic
FC400H	45 €	Detector de temperatura, gradient de temperatura programabil
FC400PH	65 €	Detector de fum optic si temperatura, functie si/sau
FC450UB	4 €	Soclu universal
FC450IB	24 €	Soclu izolator pentru detectori seria FC500
FC450EMB	4,9 €	Doza montaj pentru soclu , pentru tubulatura montaj aparent
FC420CP	89 €	Buton de incendiu adresabil de interior
FC421CP	290 €	Buton de incendiu adresabil de exterior
FC420CPB	6 €	Cutie pentru montarea aparenta a butoanelor adresabile - seria FC500
FC430SAB	78 €	Sirena de incendiu adresabila cu flash
FC430SAM	39 €	Sirena de incendiu adresabila
FC430SB	74 €	Soclu pentru sirene adresabile seria FC500, permite reglarea nivelului de sunet cu ajutorul FC490VA
FC490VA	7 €	Dispozitiv de ajustare a volumului (OPTIONAL)
CENTRALE ADRESABILE BENTEL		
FIRECLASS100	1.196 €	O bucla adresabila/99 detectori/16 zone software, o zona conventionala, LCD, 200 evenimente
FIRECLASS200	1.647 €	Doua bucle adresabile/2x99 detectori/16 zone software, o zona , LCD, 200 evenimente
MODULE PENTRU CENTRALE ADRESABILE		
SLAVE200	1.053 €	Extensie 2 bucle adresabile pentru FIRECLAS200, maxim 7 x SLAVE200/ FIRECLAS200
FC200COM	399 €	Comunicator digital multiprotocol, comunicator vocal, 8 canale, 15 numere telefon
FC200OUT	161 €	Modul expandor 6 iesiri controlabile pentru FIRECLAS100/200 , maxim 2 module/centrala
FIRE SUITE	192 €	Software pentru programare si teleservice pentru centrale adresabile si conventionale
M500ME	79 €	Modul monitor adresabil, pentru monitorizarea la scurtcircuit sau circuit intrerupt a dispozitivelor sau detectorilor conventionali 4 fire
M501ME	74 €	Mini modul monitor pentru un singur dispozitiv de monitorizat, poate fi montat în sau sub dispozitivul monitorizat
M220E	85 €	Mini monitor 2 intrari

M503ME	65 €	Micro modul monitor, monitorizează un singur dispozitiv,numai pentru dispozitive de alarmă și supraveghere cu contact de inițiere NO
M201E	65 €	Modul de control adresabil: supraveghează conexiunea dispozitivelor care necesită alimentare externă (sirene, stroboscoape, sonerii)
M200XE	65 €	Modul izolator, protejează bucla la scurt-circuit
DETECTORI ADRESABILI SYSTEM SENSOR		
2251EM	71 €	Detector de fum optic, protejat la alarme false, alimentare 15÷32Vcc
5551EM	65 €	Detector de prag de temperatură 58°C, temperatura de lucru -20÷38°C, alimentare 15÷28Vcc
5551HTEM	65 €	Detector de prag de temperatură 78°C, temperatura de lucru -20÷38°C, alimentare 15÷28Vcc
5551REM	65 €	Detector creștere temperatură (>9°C/min) + prag de temperatură 58°C,
B501	9 €	Soclu standard pentru detectori adresabili
SIRENE ADRESABILE		
EMA24AL	96 €	Sirenă adresabilă 5 tonalități, 3 niveluri de sunet selectabile, alimentare pe buclă
ESBB	4,5 €	Soclu pentru sirena EMA pentru montaj aparent, IP54
BUTOANE DE INCENDIU ADRESABILE		
MCP5A	76 €	Buton de incendiu adresabil
SR1T-P	11 €	Cutie pentru montarea aparenta a butoanelor adresabile
SURSE BENTEL PENTRU CENTRALE DE INCENDIU		
BAQ60/24	128 €	Sursa in comutatie 27,6VDC, 2,5A, protectie la suprasarcina/scurtcircuit, BENTEL
BXM24/25	377 €	Statie de curent neintreruptibila in comutatie, microprocesor, carcasa, 27,6 V/2,5 A, BENTEL
BXM24/50	424 €	Statie de curent neintreruptibila in comutatie, microprocesor, carcasa, 27,6 V/5 A, BENTEL
CABLU DE INCENDIU		
F2-0.75	48 €	2 x 0,75 mm, ecranat, izolatie externa rosie
F2-1	63 €	2 x 1 mm, ecranat, izolatie externa rosie
F4-0.75	84 €	4 x 0.75 mm, ecranat, izolatie externa rosie
F4-1	112 €	4 x 1 mm, ecranat, izolatie externa rosie
SISTEME DE ACCES		
SISTEME DE ACCES CU SOFTWARE		
KIT KANTECH		
KIT KT 300	1.111 \$	Kit compus din centrala KT 300, 2 cititoare proximitate P225XSF, 25 cartele proximitate P100SHL, soft ENTERAPASS SE, cablu, transformator
CENTRALE KANTECH		
KT 300	686 \$	Centrala de acces pentru maxim 2 cititoare W26 sau XSF (accepta doar un model / sistem), extensibila la maxim 64 cititoare/ site (cu 32 centrale KT300), memorie flash, transformator
KT100	253 \$	Centrala de acces pentru o usa, maxim 2 cititoare W26 sau XSF (accepta doar un model / sistem), extensibila la maxim 64 cititoare/ site, 32 usi (cu 32 centrale KT100), memorie flash, compatibila cu Entrapass Corporate si Entrapass Special Edition, posibilitate de combinare pe magistrala cu KT200 si KT300
CITITOARE, CARTELE DE PROXIMITATE PENTRU KANTECH		
P225XSF	207 \$	Cititor de proximitate , format XSF, distanta de citire 16,5 cm, KANTECH
P225W26	207 \$	Cititor de proximitate Kantech, Wiegand 26, distanta de citire 16,5 cm
P600XSF/W26	800 \$	Cititor de proximitate , Wiegand 26/XSF distanta de citire 73 cm, KANTECH
FP-STA	567 €	Cititor de amprenta , 2500 amprente, iesire Wiegand26, interior/exterior, CONLAN
AYCW6500	1.108 \$	Cititor de amprenta + tastatura + proximitate (mod si sau tast / prox) 500 utilizatori, iesire Wiegand26, functionare stand-alone, poate fi utilizat cu centrale DSC 4010/4020 prin modulul PC4820 sau direct pe centrale Kantech, ROSSLARE
P10SHL	3,2 \$	Cartela de proximitate dublu format XSF si 26 bit Wiegand, KANTECH
CITITOARE SI CARTELE DE PROXIMITATE ROSSLARE		
AY-KR12	69 \$	Cititor de proximitate Rosslare W26, distanta de citire 8 cm
AY-L23C	177 \$	Receptor radio W26, distanta de citire 50m (pentru acces autovehicule etc)
ATR14W	1 \$	Cartela de proximitate pentru cititorul AY-KR12
ATR11W	2,3 \$	Cartela de proximitate tiparibila direct pentru cititorul AY-KR12
ATR13W	3,4 \$	Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare
SA27	69 \$	Telecomanda pentru cititorul AY-L23C
CITITOARE CONLAN PENTRU KANTECH SAU ROSSLARE (W26)		
CT W26	79 €	Tastatura de acces interior/exterior, ultraplata (forma identica cu seria 1000/2000 de la Conlan), W26
PR W 26	106 €	Cititor de proximitate interior/exterior, ultraplata (forma identica cu seria 1000/2000 de la Conlan), W26, accepta toata seria de cartele Rosslare
CITITOR MAGNETIC , CARTELE MAGNETICE PENTRU KT 300		
POL-2	96 \$	Cititor magnetic POLARIS pentru KT300
POL-C1CN	1,9 \$	Cartela magnetica Polaris
SOFTWARE PENTRU KANTECH		
ENTRAPASS-SE	421 \$	Software EntraPass Corporate Special Edition, pentru KT 100,200,300, single site, WINDOWS 98/2000/NT/XP, doua bucle de controllere, rapoarte diverse, functii de import/export.
ENTRAPONT	199 \$	Extensie software pentru ENTRAPASS-SE, generare rapoarte si pontaj, diverse functii de ajustare, meniu limba romana
ENTRA-COR	1.073 \$	Software EntraPass Corporate pentru KT 300, multisite, WINDOWS 98/2000/NT/XP, inclus 2 workstation + 1 server + 1 Gateways
ENTRA-COR-6	2.400 \$	Licenta pentru 6 workstation
ENTRA-COM	1.341 \$	Licenta pentru 40 Gateways
ALTE ACCESORII PENTRU KANTECH		
SEKA VC485	200 \$	Interfata RS485 necesara daca distanta dintre PC si KT-300 este mai mare de 30m, la KT100 este obligatorie in cazul utilizarii a mai mult de o centrala in retea
KITURI ROSSLARE		
AC-015KIT	256 \$	Kit de acces si pontaj pentru o usa bidirectionala, neextensibil, format din centrala de acces AC015, doua cititoare AY-KR12, 10 cartele de proximitate ATR14W, soft inclus care genereaza rapoarte cu numar de ore, afiseaza poza persoanei care prezinta cartele, permite programarea sistemului, maxim 500 utilizatori, pentru memorarea evenimentelor si generarea rapoartelor de pontaj, calculatorul trebuie sa functioneze tot timpul, cerinte minime PC : Pentium 133MHz, 16 Mb memorie, Windows 95
AC-115KIT	356 \$	Kit de acces si pontaj pentru o usa bidirectionala, sistem extensibil la maxim 8 usi, format din centrala de acces AC115, doua cititoare AY-KR12, 10 cartele de proximitate ATR14W, soft inclus care genereaza rapoarte cu numar de ore, afiseaza poza persoanei care prezinta cartele, permite programarea sistemului, maxim 2400 utilizatori, memorie 2000 evenimente
AC-215KIT	704 \$	Kit de acces si pontaj pentru o usa bidirectionala, sistem extensibil la maxim 255 usi, format din centrala de acces AC215, doua cititoare AY-KR12, 50 cartele de proximitate ATR14W, soft Veritrax cu antipassback global, maxim 10000 utilizatori, memorie 5000 evenimente,
CENTRALE ROSSLARE		
AC-015	111 \$	Centrala de acces pentru o usa bidirectionala, neextensibila, pentru maxim 500 utilizatori, necesita cuplare permanenta la PC, soft cu generare rapoarte inclus, un releu comanda usa, 12 Vdc

AC-115	207 \$	Centrala de acces pentru o usa bidirectionala, extensibila la maxim 8 usi (maxim 8 centrale AC-115 /sistem, maxim 16 cititoare proximitate etc), pentru maxim 2400 utilizatori, memorie 2000 evenimente, soft cu generare rapoarte inclus, un releu comanda usa, 12 Vdc
AC-215	550 \$	Centrala de acces pentru doua cititoare, 4 intrari/4 iesiri, antipassback global, extensibila la maxim 256 usi (maxim 256 centrale AC-215 /sistem, maxim 512 cititoare proximitate etc), pentru maxim 5000 utilizatori, memorie 5000 evenimente, soft cu generare rapoarte inclus, doua releu comanda usa, sursa, sirena, cutie inclusa
AC-225	666 \$	Centrala de acces retea IP - 2 cititoare o usa bidirectionala sau doua usi unidirectionale, maxim 1000 centrale in retea pe un singur PC, online/offline , 30.000 utilizatori, 10.000 evenimente memorate, port IP on-board, slot pentru modul expandor MD-IO84, transformator inclus, convertorul MD14 obligator de utilizat pentru conectare software , software management pana la 64 centrale inclus (peste intrebati pret)
AC-225IP	843 \$	Idem - modul IP ethernet inclus DISPONIBILA DIN DECEMBRIE 2007
CITITOARE SI CARTELE ROSSLARE		
AY-KR12	69 \$	Cititor de proximitate W26, distanta de citire 8 cm
AY-V12	172 \$	Cititor de proximitate W26, distanta de citire 22 cm, 2 LED-uri bicolore, buzzer, tamper optic
AY-Z12	735 \$	Cititor de proximitate W26, distanta de citire 73 cm, 2 LED-uri bicolore, buzzer, tamper optic
AY-L23C	177 \$	Receptor radio W26, distanta de citire 50m (pentru acces autovehicule etc)
ATR14W	1 \$	Cartela de proximitate pentru cititorul AY-KR12
ATR11W	2,3 \$	Cartela de proximitate tiparibila direct pentru cititorul AY-KR12
ATR13W	3,4 \$	Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare
SA27	69 \$	Telecomanda pentru cititorul AY-L23C
AYCW6500	1.108 \$	Cititor de amprenta + tastatura + proximitate (mod si sau tast / prox) 500 utilizatori, iesire Wiegand26, functionare stand-alone, poate fi utilizat cu centrale DSC 4010/4020 prin modulul PC4820 sau direct pe centrale Kantech, ROSSLARE
ALTE ACCESORII PENTRU ROSSLARE		
MD14	38 \$	Interfata RS232/485, utilizata la centrala AC-115,AC215/225, un/sistem
MD-IO84	197 \$	8 Input(supervised EOL inputs)/ 4 output (4x5A) pentru AC225
AS-215M1	1.220 \$	Time& attendance (pontaj) software pentru AC-215/225
AS-215M2	0 \$	Card design & printing PC software pentru AC215/225
SISTEME ACCES CONLAN		
CT2000PROX	175 €	Cititor proximitate, maxim 100 taguri/cititor, conectare in retea maxim 255 cititoare, antivandalism, monitorizare/inregistrare acces
CT2000TAST	117 €	Tastatura de acces, maxim 100 coduri/cititor, conectare in retea maxim 255 cititoare, antivandalism, monitorizare/inregistrare acces
TAG	4,3 €	Tag proximitate pentru CT2000PROX
LOGBOX 3	335 €	Unitate de memorare a ultimelor 10.000 evenimente cu ora si data, inclusa interfata + soft PC+INT
FP-STA	567 €	Cititor de amprenta in mod identificare, 2500 amprente, programabila prin PC, comunicatie RS232/485, iesire Wiegand26, interior/exterior, iesire OC 500mA programabila, comanda externa leduri/buzzer
PCI 3000	138 €	Interfata PC utilizata cand sunt mai multe cititoare de amprenta intr-o retea RS485
SISTEME DE ACCES STAND-ALONE		
KIT MAGNETIC TIP ATM (AUTOMATIC TELLER MACHINE, BANCOMAT) STAND-ALONE KANTECH		
POL-2ATM	195 \$	Contine un cititor magnetic POLARIS + timer programabil, necesita doar yala si sursa pentru a fi operational
POL-C1CN	1,9 \$	Cartela magnetica Polaris
CITITOR DE PROXIMITATE + TASTATURA STAND-ALONE KANTECH		
SA-500	306 \$	Controler stand-alone, cu cititor proximitate incorporat, citire 10 cm. 5000 utilizatori,1 releu comandă,1 releu auxiliar,alimentare 12Vcc
SA-600	306 \$	Controler stand-alone, cu cititor proximitate extern, de exterior, citire 10 cm. 5000 utilizatori,1 releu comandă,1 releu auxiliar,alimentare 12Vcc
P10SHL	3,2 \$	Cartela de proximitate dublu format XSF si 26 bit Wiegand
CITITOR DE PROXIMITATE + TASTATURA STAND-ALONE ROSSLARE		
ACG44	162 \$	Cititor de proximitate stand-alone cu tastatura, de interior/exterior, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu cod, cartela sau ambele, releu 5A pentru comanda usii, intrare si releu iesire auxiliar cu 10 moduri programare, alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca
AYCQ64B	241 \$	Cititor de proximitate stand-alone metalic cu tastatura, de interior/exterior, antivandal, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu cod, cartela sau ambele, releu 2A pentru comanda usii, intrare si releu iesire auxiliar cu 10 moduri programare, necesita sursa alimentare securizata PC15T, poate fi utilizat si ca cititor W26 pentru centrale
PC15T	34 \$	Sursa alimentare securizata obligatorie pentru AYCQ64B
ATR14W	1 \$	Cartela de proximitate pentru cititoare Rosslare
ATR11W	2,3 \$	Cartela de proximitate tiparibila direct pentru cititoare Rosslare
ATR13W	3,4 \$	Tag de proximitate pentru cititoare Rosslare
CITITOR PROXIMITATE STAND-ALONE CONLAN		
CT1000PROX	102 €	Cititor de interior /exterior de proximitate ultraplata, 512 de utilizatori, iesire OC 500mA, 12Vdc, programabil stand-alone
FP-STA	567 €	Cititor de amprenta , interior/exterior,
ATR14W	1 \$	Cartela de proximitate pentru cititor CT1000PROX
ATR11W	2,3 \$	Cartela de proximitate tiparibila direct pentru cititor CT1000PROX
ATR13W	3,4 \$	Tag de proximitate pentru cititor CT1000PROX
CITITOR AMPRENTA STAND-ALONE CONLAN		
FP-STA HOME	472 €	Cititor de amprenta stand-alone , se pot inrola 1000 utilizatori, timp de inrolare < 1 sec, timp verificare < 1 sec, alimentare 9-17 VDC , iesire C relay 3A, temperatura de functionare -30 +70 gr C, se poate utiliza impreuna cu tastaturile/cititoarele de proximitate seria 1000/2000 Conlan
TASTATURI DE ACCES		
CT1000TAST	66 €	Tastatura de interior /exterior ultraplata, 512 de utilizatori, iesire OC 500mA, 12Vdc, programabil stand-alone
ACG-43	124 \$	Tastatura de interior/exterior, iluminat, maxim 500 utilizatori, acces cu cod, releu 5A pentru comanda usii, intrare si releu iesire auxiliar cu 10 moduri programare, alimentare 12-24Vcc sau 16-24 Vca
ALTE ACCESORII PENTRU SISTEME DE ACCES		
T-REX-LT	70 \$	Detector PIR pentru controlul iesirii , detectie verticala, 5°-90°, aplicatie : "hands free exit", tamper, timer
T-REX-XL	104 \$	Detector PIR pentru controlul iesirii , detectie verticala, 5°-90°, aplicatie : "hands free exit", tamper, timer, sirena piezo
PB-040B	16 \$	Buton cerere iesire, carcasa metalica, varianta ingropata
PB-038B	17 \$	Buton cerere iesire, carcasa metalica, varianta aparenta
PB-N86	51 \$	Buton cerere iesire IR, fara contact , distanta de proximitate reglabila intre 5-20 cm, timpul de actionare intre 1 si 9 sec, optional se poate actiona cu telecomanda
JKP-015	15 \$	Telecomanda optionala pentru PB-N86
SEKA SER-IP	257 \$	Modul conversie serial (rs485/rs232)- TCP/IP. Inlocuieste cablarea UTP pentru RS485, permite comunicarea cu echipamentele seriale (ex. centrala control acces KT100/200/300) oriunde in intranet sau Internet. Ex. folosind EntraPass SE, puteti gestiona pana la 64 de locatii prin internet/intranet
GUARD-TOUR : SISTEM DE VERIFICARE PATRULA PRODUS SEKA		
SEKA GPS	155 \$	Cititor de chei digitale portabil, memorie 3640 citiri marcate cu data si ora, utilizabil la verificarea patrulelor si pontajul agentilor de patrula, carcasa inox, autoalimentat
SEKA GPI	49 \$	Interfata de programare/descarcare evenimente din stick, 12Vcc
SEKA GPC	8 \$	Cheie digitala pentru punct de control patrula

SEKA GPC	8 \$	Cheie digitala pentru identificarea agentului de patrula
SEKA GPP	96 \$	Soft de gestiune si rapoarte pentru sistem, posibilitate de autoverificare a patrulei prin rute predefinite, posibilitate de pontaj a agentilor din patrula, rapoarte diverse, inclusiv csv-uri importabile in programele de baze de date, numar nelimitat de stick-uri.
GUARD-TOUR : SISTEM DE VERIFICARE PATRULA ROSSLARE DIGITool		
GCK-01	1.531 \$	Starter Kit pentru gestionare și control rond, ROSSLARE, conține: 1 cititor portabil (GC-01), 1buc. unitate pentru decărcarea datelor (GC-02), 12 terminale codate (GA-01B), 1 buc. memorie terminale evenimente (GA-02), husă pentru cititorul portabil (GA-06), sursă de alimentare, cablu pentru conexiunea la calculator (GA-05). Soft DIGITool REPORTS LITE
GCK-02	2.615 \$	KIT BASIC REMOTE pentru gestionare și control rond, ROSSLARE, conține: 1 cititor portabil (GC-01), 1buc. unitate pentru decărcarea datelor (GC-02), 1 unitate pentru transmisie date la distanta GC-50 12 terminale codate (GA-01B), 1 buc. memorie terminale evenimente (GA-02), husă pentru cititorul portabil (GA-06), sursă de alimentare, cablu pentru conexiunea la calculator (GA-05), Soft DIGITool CALL CENTER nivel 0
GCK-03	928 \$	KIT Upgrade contine: 1xGC01, 1xGC03, 1xGA02, 1xGA06, o sursa alimentare
GC-01	668 \$	Cititor portabil, (-23 la 65)grd, memorie 8000 evenimente, 237 grame, baterie ptr. 6 luni sau 1.000.000 de citiri
GC-02	703 \$	Unitate centrală pentru descărcarea datelor, RS232, funcționează și ca încărcător, 12V
GC-03	167 \$	Încărcător pentru acumulator, 12V
GC-50	1.238 \$	Modem pentru interconectarea mai multor unitati de descarcare date aflate in diferite locuri geografice pentru a le gestiona dintr-un singur punct. Se conecteaza la linia telefonica, necesita softul GS02 Call Cente
GA-01B	8,8 \$	Terminale codate, negre
GA-02	76 \$	Memorie terminale evenimente, portabilă, 10 terminale programabile
GA-05	18 \$	Cablu conexiune pentru PC, RS232, 9 pini
GA-06	29 \$	Husă cititor portabil
GA-12	95 \$	Husa cu terminale codate pentru diferite evenimente (memorie evenimente)
GSL1	1.060 \$	Soft CALL CENTER nivel 1 pana la 8 locatii
GSL2	2.420 \$	Soft CALL CENTER nivel 2 pana la 16 locatii
GSL3	4.540 \$	Soft CALL CENTER nivel 3 pana la 32 locatii
GSL4	10.593 \$	Soft CALL CENTER nivel 4 pana la 64 locatii
TURNICHETI GUNNEBO ITALDIS SI ACCESORII		
TM30543	3.243 €	Turnichet electromecanic bidirecțional , brațe inox, carcasa metal, se monteaza aplicat pe perete sau optional se poate monta picior , optiunea fail safe inclusa, placa electronica de comanda HE84/3 cu PSU inclusa!
TM30544	3.689 €	Identic cu TM00543 dar carcasa este din inox, , optiunea fail safe inclusa, placa electronica de comanda HE84/3 cu PSU inclusa!
AT51100	397 €	Picior (suport) din metal vopsit pentru TM00543 - opțional
AT51200	425 €	Picior (suport) din inox pentru TM00544 - opțional
AT50005	567 €	Manual antipanic folding arms, permite caderea libera a bratelor in directia iesirii cand este supus unei forte mai mare de 13 Kg
AV04010	454 €	Numărător LCD 6 cifre cu reset automat
YALE		
YALA ELECTROMAGNETICA APLICATA NADAL BADAL		
1913	38 €	Yala electromagnetica aplicata, completa butuc 3 chei, 12 VDC, VARIANTA PE DREAPTA SAU STANGA
YALE ELECTROMAGNETICE NADAL BADAL		
REF1040G	18 €	Yala electromagnetica ingropata, memorie mecanica, contact normal, varianta scurta, consum 1A, alimentare 12 VAC
REF1040GL	20 €	Yala electromagnetica ingropata, memorie mecanica, contact normal, varianta lunga, consum 1A, alimentare 12 VAC
ELECTROMAGNETICS LOCKS		
JML-1200	114 \$	Yala magnetica aplicata, 500 Kg forta, contact magnetic monitorizare, consum la 12/24 VDC : 500/250 mA
JML-600	94 \$	Yala magnetica aplicata, 250 Kg forta, contact magnetic monitorizare, consum la 12/24 VDC : 500/250 mA
JML-300	86 \$	Yala magnetica aplicata, 125 Kg forta, contact magnetic monitorizare, consum la 12/24 VDC : 500/250 mA
L&Z 1200	59 \$	Suport L&Z pentru JML-1200
L&Z 600	45 \$	Suport L&Z pentru JML-600
L&Z 300	38 \$	Suport L&Z pentru JML-300
ELECTRIC DOOR BOLT		
JEB-002	102 \$	Yala electrica de inalta siguranta tip "door bolt", tip fail safe (deschis la căderea alimentării), montaj îngropat, senzor bolt, indicator luminos yală închisă, alimentare: 12Vcc/1A., curent de pornire: 0,85A. timp de pornire: 6s. curent standby: 250mA, dimensiuni: 20,2 (Lung)x3,8(Lat)x4,1cm (Adânc.)
JEB-220	82 \$	Mini "electric door bolt" , fail safe, montaj ingropat 15 (Lung)x2,2(Lat)x3,1cm (Adânc.) caracteristici identice cu ale JEB002
JEB-250	98 \$	Carcateristici JEB-002/JEB-220 + buton deblocare bolt, alimentare 12/24VDC
AMORTIZOARE USI KALE		
KALE 330	55 \$	Amortizor hidraulic greutatea usii actionate 40-65 Kg
KALE 400	74 \$	Amortizor hidraulic reglabil, greutatea usii actionate 20-120Kg
SISTEME DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT INCHIS		
CAMERE VIDEO - CLASIFICARE DUPA TIPUL CAMEREI		
CAMERE VIDEO ALB/NEGRU FARA LENTILA		
TP608-BK	69 \$	1/3" IC SONY, SHARP CCD, 460 Linii TV, 0,25 Lux F1.0, , B.L.C., VD/DD , AUDIO STANDARD, 12VDC, TOPICA
CAMERE VIDEO ALB/NEGRU TIP GLONT CU LENTILA INCLUSA		
VB19BR	102 \$	Camera tip glont, de exterior cu SUN-ROOF (parasolar) , 420 Linii TV, 0,05Lux la F2.0, lentila 4.3 mm, 12 VDC, VISION
CAMERE VIDEO ALB/NEGRU IN PIR		
LC-CAM-B/W	98 \$	Camera video alb/negru cu PIR functional DSC, in carcasa LC100PCI,420 Linii TV, 0,001 Lux F2.0, DSC
CAMERE VIDEO COLOR FARA LENTILA		
TP-2006 COMBAT	118 \$	1/3", Digital, B.L.C., V.D./D.D. Switch, Iris Level, 400 TV Lines, 0.4Lux/F1.4 DC 12V, TOPICA
TP-6003C	138 \$	1/3", Digital, B.L.C., Audio, V.D./D.D. Switch, Iris Level, 450 TV Lines, 0.4Lux/F1.2 DC 12V, TOPICA
AS-2048H	164 \$	Camera box color 1/3" CCD 480 linii TV 0,5 Lux F1.2, AWB,AGC,BLC, AUDIO inclus, 12 VDC TOPICA
YCH-25P	201 \$	1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0,75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 12 VDC, COMPUTAR
YCH-30P	201 \$	1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0,75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 220 VAC, COMPUTAR
ZC Y12PH3	147 €	1/3" SONY SUPER HAD CCD,, 540 LINII TV , 0,4LUX F1.2, BLC, AWB, AC 220V, COMPUTAR
ZC Y12PH4	147 €	1/3" SONY SUPER HAD CCD, 540 LINII TV , 0,4LUX F1.2, BLC, AWB, DC 12V /AC 24V, COMPUTAR
SSC-DC372P SSC-DC378P	206 €	1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV DC 12V (SSC-DC372P) sau 220V (SSC-DC378P) SONY
IDEM	193 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	180 €	Pret pentru minim 30 bucati
CAMERE VIDEO COLOR IN SET CU LENTILA		
EI350HQ-PV8N	249 \$	1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, 0,5 Lux/F1.2, lentila varifocala autoiris 3.8-9.5 la F1.2 inclusa, suport inclus, 12VDC/24VAC , EVERFOCUS
GANZ SET1	197 €	Set format din camera color Computar ZC Y12PH3 cu lentila autoiris varifocala Computar TG3Z2910FCS
GANZ SET2	197 €	Set format din camera color Computar ZC Y12PH4 cu lentila autoiris varifocala Computar TG3Z2910FCS
VISION SET1	276 \$	Set format din camera color VISION VC-34HQ-12 (560 linii TV) cu lentila autoiris varifocala Computar TG3Z2910FCS
VISION SET2	344 \$	Set format din camera color VISION VC-34HQ-12 (560 linii TV) cu lentila autoiris varifocala Computar TG10Z0513FCS (5-50mm)
CAMERE VIDEO COLOR DAY/NIGHT (ZI/NOAPTE) CU FILTRU IR RETRACTABIL		

EQ550T-PUM/220	264 \$	1/3" SONY CCD color, day/night cu filtru mecanic, 530 linii TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins (DSS x 128)0,25 Lux/F1.2, meniul OSD, DNR (reducere dinamica a zgomotului), zone private, audio, (nu contine lentila), 220V EVERFOCUS
EQ550T-PUM/12	264 \$	Identica cu EQ550TPUN/220 dar alimentarea este la 12V
ZN-NH258P	200 €	1/3" SONY CCD, day/night cu filtru mecanic, 540 linii TV, 12 VDC, COMPUTAR
TP-H777VIC-MIR	416 \$	Color 1/3" de exterior in carcasa, 500 Linii TV Sony, filtru mecanic retractabil, leduri IR la 30m, lentila varifocala autoiris asferica 3,9-9,5mm inclusa, 12 V, TOPICA ,
SSC-E473P SSC-E478P	310 €	1/3" CCD zi/noapte tehnologie nouă SuperExwave, rezoluție 540 linii TV ! Day/Night cu filtru mecanic Sensibilitate color 0,55 lux la F1,2 A/N 0,05 lux la F1,2, prelucrare semnal digitală DSP, IRIS CCD gamă largă (de la 1/50 la 1/100.000), BLC, Turbo AGC, alimentare 12Vcc/24Vca (SSC-E473P) sau 220Vca (SSC-E478P). Lentila nu este inclusă, Turbo AGC, ATW, ATWPro pentru culori naturale în condiții de iluminare slabe. SONY
IDEM	290 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	273 €	Pret pentru minim 30 bucati
SSC-DC593P SSC-DC598P	460 €	Camera color 1/3" color/AN zi/noapte Dynaview de înaltă rezoluție (480 linii) și sensibilitate mare (color 0,8 lux la f1,4&50IRE, AN: 0,07 lux la f1,4 50IRE), obține o imagine excelentă în condițiile cele mai dificile de iluminare (acceptă o gamă a contrastului de 128 mai mare decât camerele clasice). 3 moduri de BLC: Dynaview/Weight(mediat)/spot(punctiform)/off, 5 moduri de reglare a nivelului de alb (ATW, ATW-PRO, Dual-WB, manual, presetat), posibilitatea reglării curbei gama manual sau poziții presetate. Alimentare 12Vcc&24Vca (SSC-DC593P) 220Vca (SSC-DC598P) SONY
IDEM	428 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	405 €	Pret pentru minim 30 bucati
CAMERE VIDEO COLOR DAY/NIGHT (ZI/NOAPTE) ELECTRONIC FARA LENTILA		
VC-34HQ-12	223 \$	1/3" SONY SUPER HAD, 560 LINII TV, 0,1LUX la F1.2 12VDC, AWB/ATW, BLC,AGC, VISION
SSC-E453P SSC-E458P	225,00 €	Camera day/night electronic 540 linii TV 12 VDC/24VAC (SSC-E453P) sau 220 Vac (SSC-E458P)
IDEM	210,00 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	198,00 €	Pret pentru minim 30 bucati
CAMERE VIDEO COLOR WIDE-DYNAMIC PENTRU SUPRAVEGERE BANCARA		
EQ600WDII	323 \$	1/3" DSP (Digital Pixel System) color, tehnologie WD Wide Dynamic dinamica superinalta pentru conditii de iluminare extreme (soare, faruri masina etc), 480 linii TV, 0,5 Lux la F1.2,DSS (expunere extinsa off/auto: x2-x32 selectabil), RECOMANDATA PENTRU SUPRAVEGERE BANCARA, 12V, EVERFOCUS
CAMERE VIDEO COLOR TIP GLONT CU LENTILA INCLUSA		
VB193C-R43	161 \$	Camera tip glont de exterior cu parasolar, 1/3" CCD, 380 Linii TV, 0,2 Lux, lentila 4,3 mm, 12 VDC VISION
CAMERE VIDEO COLOR DE EXTERIOR CU LEDURI IR LENTILA INCLUSA		
SEKA C420IR	111 \$	Camera color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezolutie 420 linii TV, 18 leduri IR 20m, lentila 4,3 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC,
SEKA C530IR	145 \$	Camera color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezolutie 530 linii TV, 36 leduri IR 30m, lentila 6 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, SEKA
FH-IR15	138 \$	Camera color 1/3" CCD, rezolutie 420 linii TV, leduri IR 15m, lentila 4mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, FUHO
TP-989WIR-SP	157 \$	Camera de exterior, LEDURI IR, SHARP 1/3" CCD, 420 Linii TV, AWB, lentila 4,3mm, 12 VDC, TOPICA
FH-IR922/12	177 \$	Camera in carcasa de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentila 6mm, 12 VDC, suport inclus, design ultra modern, FUHO
FH-IR922/220	182 \$	Camera in carcasa de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentila 6mm, 220 VAC, suport inclus, design ultra modern, FUHO
TP-H777VIC-MIR	416 \$	Color 1/3" de exterior in carcasa, 500 Linii TV Sony, filtru mecanic retractabil, leduri IR la 30m, lentila varifocala autoiris asferica 3,9-9,5mm inclusa, 12 VDC TOPICA
FH-IR938	374 \$	Color 1/3" de exterior in carcasa, 520 Linii TV Sony SUPER HAD CCD, filtru mecanic retractabil, 56 leduri IR la 35m, lentila varifocala autoiris asferica 3,8-9,5mm inclusa, 220 VAC FUHO
CAMERE VIDEO COLOR TIP DOME		
ED-240	45 \$	Dome color 1/3" sensor cu DSP, 420 lini TV, 0,5 Lux F2.0, auto electronic shutter, automatic gain control, auto white balance, 12 VDC, EVERFOCUS
CD900	74 \$	Dome de interior 1/3"CCD SONY, 420 Linii TV, 0,1 Lux/F1.2, FUHO
ED-230	121 \$	Dome color 1/3" CCD SONY 420 linii TV, 0,3 Lux/F1.2, constructie metal, leduri IR la 10m, lentila 4,3 mm inclusa, BLC,AGC,AWB,12 VDC, EVERFOCUS
IR-916D	102 \$	Dome color 1/3" SONY CCD 420 linii TV, leduri IR 5m, constructie plastic, lentila 3,6 mm inclusa, 12 VDC, FUHO
AS-100DIR	134 \$	Camera dome color 1/3" CCD 420 linii TV 0 Luc (IR on) lentila 4,3 mm, 22 leduri IR distanta 20-25 m, 12 VDC, TOPICA
FH-D420AI	189 \$	Dome de interior 1/3"CCD SONY, 420 Linii TV, 0,01 Lux/F1.2, lentila varifocala autoiris Computar 3,8-8 mm, FUHO + COMPUTAR
EDH-350	318 \$	Dome color varifocal 1/3" CCD antivandal, 570 linii TV , lentila 3,7-12mm, carcasa fumurie, 12 VDC, EVERFOCUS
SEKA 530	268 \$	Dome color varifocal 1/3" CCD SONY, carcasa antivandal metal, 530 linii TV, lentila 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC, SEKA BRAND
SEKA 530 IR	325 \$	Dome color varifocal 1/3" CCD SONY cu leduri IR (18 bucati), carcasa antivandal metal, 530 linii TV, lentila 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC, SEKA BRAND
CAMERE VIDEO COLOR IN PIR		
LC-100CAM-C	177 \$	Camera video color cu PIR functional DSC, in carcasa de PIR LC-100PCI,420 Linii TV, 0.1 Lux F2.0
CAMERE TIP SPEED DOME		
EPTZ3000	1.840 \$	Ultra speed-dome inteligent de exterior, zoom optic 30x 3,3mm-99mm, digital 8x, 520 linii TV color/570 linii TV alb/negru,iluminare 0,3 Lux color/0,05 Lux alb/negru, viteza pan/tilt 0,01-360%/sec, raza rotire orizontala nelimitata day/night cu filtru mecanic, wide-dynamic, vertical double density interline CCD, slow shutter si TRUE day/night, 239 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 pozitii, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrari/o iesire de alarma, private zone, auto/fast focus,protocol Pelco P/ D, A, EVF-1, AC24V, CARCASA/SUPORT inclus, EVERFOCUS
V2-SA22 IN	1.035 \$	Camera color in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.6, viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de interior, EYEVIEW
V2-SA22 OUT	1.188 \$	Camera color in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic, 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.6, viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de exterior, EYEVIEW
V2-SA27 IN	1.303 \$	Camera color tip day&night in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic, 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de interior, EYEVIEW
V2-SA27 OUT	1.456 \$	Camera color tip day&night in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic, 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de exterior, EYEVIEW
KB-3000	613 \$	Tastatura pentru control speed-dome, maxim 4 tastaturi/sistem, camere 1-256, display LCD, interfata RS485 inclusa, PENTRU SPEEDURI EYEVIEW
EKB500	726 \$	Tastatura pentru control speed-dome EVERFOCUS
ADP-2400	23 \$	Adaptor 24 Vac pentru speedurile de interior
QA-307	98 \$	Adaptor in cutie exterior 24 Vac pentru speedurile de exterior, obligator de utilizat pentru a beneficia de garantie
SP001VDP	72 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice VIDEO, DATA, ALIMENTARE pentru a beneficia de garantie la speed domuri este obligatorie utilizarea acestui modul!!!
CAMERE TIP MINI SPEED DOME EYEVIEW		
GPOWERS2	394 \$	Mini speed-dome de interior, 1/3 color SONY SUPER HAD, 480 TVL 0,5 Lux/F2.0, lentila 3,6 mm, viteza orizontala/verticala 8°-80°/sec, 32 preseturi, unghi de miscare orizontala 0°-355°/verticala 0°-90°

GPOWERS3	575 \$	Mini speed-dome de interior, 1/4 color SONY SUPER HAD, 380 TVL 0,5 Lux/F2.0, IR LED (17 buc), lentila 3 x optic zoom (2.8mm-7.3mm) , viteza orizontala/verticala 8°-80°/sec, 32 preseturi, unghi de miscare orizontala 0°-355°/verticala 0°-90°
RT-100	32 \$	Telecomanda IR
KB-1000	145 \$	Mini controler
IP module	421 \$	modul MPEG4 IP (up-grade de la camera analogica la IP) pentru seria GPOWER, inclus software recording

CAMERE VIDEO - CLASIFICARE DUPA PRODUCATOR

CAMERE COMPUTAR

YCH-25P	201 \$	COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0.75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 12 VDC
YCH-30P	201 \$	COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV, 0.75 LUX /F 1.2, BLC, VD/DD, 220 VAC
ZC Y12PH3	147 €	COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD,, 540 LINII TV , 0.4LUX F1.2, BLC, AWB, AC 220V
ZC Y12PH4	147 €	COLOR, 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 540 LINII TV , 0.4LUX F1.2, BLC, AWB, DC 12V /AC 24V
ZN-NH258P	200 €	COLOR, 1/3" SONY CCD, day/night cu filtru mecanic, 540 linii TV, 12 VDC

CAMERE SONY

SSC-DC372P SSC-DC378P	206 €	1/3" SONY SUPER HAD CCD, 480 LINII TV DC 12V (SSC-DC372P) sau 220V (SSC-DC378P) SONY
IDEM	193 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	180 €	Pret pentru minim 30 bucati
SSC-E453P SSC-E458P	225,00 €	Camera day/night electronic 540 linii TV 12 VDC/24VAC (SSC-E453P) sau 220 Vac (SSC-E458P)
IDEM	210,00 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	198,00 €	Pret pentru minim 30 bucati
SSC-E473P SSC-E478P	310 €	1/3" CCD zi/noapte tehnologie nouă SuperExwave, rezoluție 540 linii TV ! Day/Night cu filtru mecanic Sensibilitate color 0,55 lux la F1,2 A/N 0,05 lux la F1,2, prelucrare semnal digitală DSP, IRIS CCD gamă largă (de la 1/50 la 1/100.000), BLC, Turbo AGC, alimentare 12Vcc/24Vca (SSC-E473P) sau 220Vca (SSC-E478P). Lentila nu este inclusă, Turbo AGC, ATW, ATWPro pentru culori naturale în condiții de iluminare slabe. SONY
IDEM	290 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	273 €	Pret pentru minim 30 bucati
SSC-DC593P SSC-DC598P	460 €	Camera color 1/3" color/AN zi/noapte Dynaview de înaltă rezoluție (480 linii) și sensibilitate mare (color 0,8 lux la f1,4&50IRE, AN: 0,07 lux la f1,4 50IRE), obține o imagine excelentă în condițiile cele mai dificile de iluminare (acceptă o gamă a contrastului de 128 mai mare decât camerele clasice). 3 moduri de BLC: Dynaview/Weight(mediat)/spot(punctiform)/off, 5 moduri de reglare a nivelului de alb (ATW, ATW-PRO, Dual-WB, manual, presetat), posibilitatea reglării curbei gama manual sau poziții presetate. Alimentare 12Vcc&24Vca (SSC-DC593P) 220Vca (SSC-DC598P) SONY
IDEM	428 €	Pret pentru minim 10 bucati
IDEM	405 €	Pret pentru minim 30 bucati

CAMERE FUHO

FH-IR15	138 \$	Camera color 1/3" CCD, rezoluție 420 linii TV, leduri IR 15m, lentila 4mm, suport, parasolar inclus, 12VDC, FUHO
FH-IR922/12	177 \$	Camera color in carcasa de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentila 6mm, 12 VDC, suport inclus, design ultra modern
FH-IR922/220	182 \$	Camera color in carcasa de exterior cu IR la 25m, 480 linii TV, lentila 6mm, 220 VAC, suport inclus, design ultra modern
FH-IR938	374 \$	Color color de exterior in carcasa, 520 Linii TV Sony SUPER HAD CCD, filtru mecanic retractabil, 56 leduri IR la 35m, lentila varifocala autoiris asferica 3,8-9,5mm inclusa, 220 VAC
CD900	74 \$	Dome de interior color 1/3"CCD SONY, 420 Linii TV, 0,1 Lux/F1.2
IR-916D	102 \$	Dome color 1/3" SONY CCD 420 linii TV, leduri IR 5m, constructie plastic, lentila 3,6 mm inclusa, 12 VDC
FH-D420AI	189 \$	Dome de interior color 1/3"CCD SONY, 420 Linii TV, 0,01 Lux/F1.2, lentila varifocala autoiris Computar 3,8-8 mm

CAMERE SEKA

SEKA C420IR	111 \$	Camera color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezoluție 420 linii TV, 18 leduri IR 20m, lentila 4,3 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC
SEKA C530IR	145 \$	Camera color 1/3" CCD, SONY CCD/DSP, rezoluție 530 linii TV, 36 leduri IR 30m, lentila 6 mm, suport, parasolar inclus, 12VDC
SEKA 530	268 \$	Dome color varifocal 1/3" CCD SONY, carcasa antivandal metal, 530 linii TV, lentila 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC
SEKA 530 IR	325 \$	Dome color varifocal 1/3" CCD SONY cu leduri IR (18 bucati), carcasa antivandal metal, 530 linii TV, lentila 3-9mm, 3 AXIS, digital day/night, 12 VDC

CAMERE EVERFOCUS

EI350HQ-PV8N	249 \$	1/3" SONY CCD color, 520 linii TV, 0,5 Lux/F1.2, lentila varifocala autoiris 3.8-9.5 la F1.2 inclusa, suport inclus, 12VDC/24VAC
EQ550T-PUM/220	264 \$	1/3" SONY CCD color, day/night cu filtru mecanic, 530 linii TV, 0,002 Lux cu timp de expunere extins (DSS x 128)0,25 Lux/F1.2, meniu OSD, DNR (reducere dinamica a zgomotului), zone private, audio, (nu contine lentila), 220V
EQ550T-PUM/12	264 \$	Identica cu EQ550TPUN/220 dar alimentarea este la 12V
EQ600WDII	323 \$	1/3" DSP (Digital Pixel System) color, tehnologie WD Wide Dynamic dinamica superinalta pentru conditii de iluminare extreme (soare, faruri masina etc), 480 linii TV, 0,5 Lux la F1.2,DSS (expunere extinsa off/auto: x2-x32 selectabil), RECOMANDATA PENTRU
ED-240	45 \$	Dome color 1/3" sensor cu DSP , 420 lini TV, 0,5 Lux F2.0, auto electronic shutter, automatic gain control, auto white balance, 12 VDC,
ED-230	121 \$	Dome color 1/3" CCD SONY 420 linii TV, 0,3 Lux/F1.2, constructie metal, leduri IR la 10m, lentila 4,3 mm inclusa, BLC,AGC,AWB,12 VDC,
EDH-350	318 \$	Dome color varifocal 1/3" CCD antivandal, 570 linii TV , lentila 3,7-12mm, carcasa fumurie, 12 VDC
EPTZ3000	1.840 \$	Ultra speed-dome inteligent de exterior, zoom optic 30x 3,3mm-99mm, digital 8x, 520 linii TV color/570 linii TV alb/negru,iluminare 0,3 Lux color/0,05 Lux alb/negru, viteza pan/tilt 0,01-360°/sec, raza rotire orizontala nelimitata day/night cu filtru mecanic, wide-dynamic, vertical double density interline CCD, slow shutter si TRUE day/night , 239 preseturi, 16 ture fiecare cu 16 pozitii, maxim 256 speed dome pe RS-485, 4 intrari/o iesire de alarma, private zone, auto/fast focus,protocol Pelco P/ D, A, EVF-1, AC24V, CARCASA/SUPORT

CAMERE TOPICA

TP608-BK	69 \$	1/3" IC SONY,ALB-NEGRU, SHARP CCD, 460 Linii TV, 0,25 Lux F1.0, , B.L.C., VD/DD , AUDIO STANDARD, 12VDC
TP-2006 COMBAT	118 \$	1/3", Digital,COLOR B.L.C., V.D./D.D. Switch, Iris Level, 400 TV Lines, 0.4Lux/F1.4 DC 12V
TP-6003C	138 \$	1/3", Digital, COLOR B.L.C., Audio, V.D./D.D. Switch, Iris Level, 450 TV Lines, 0.4Lux/F1.2 DC 12V
AS-2048H	164 \$	Camera box color 1/3" CCD 480 linii TV 0,5 Lux F1.2, AWB,AGC,BLC, AUDIO inclus, 12 VDC
TP-H777VIC-MIR	416 \$	Color color 1/3" de exterior in carcasa, 500 Linii TV Sony, filtru mecanic retractabil, leduri IR la 30m, lentila varifocala autoiris asferica 3,9-9,5mm inclusa, 12 V
TP-989WIR-SP	157 \$	Camera color de exterior , LEDURI IR, SHARP 1/3" CCD, 420 Linii TV, AWB, lentila 4,3mm, 12 VDC
AS-100DIR	134 \$	Camera dome color 1/3" CCD 420 linii TV 0 Luc (IR on) lentila 4,3 mm, 22 leduri IR distanta 20-25 m, 12 VDC

CAMERE VISION

VB19BR	102 \$	Camera tip glont alb-negru, de exterior cu SUN-ROOF (parasolar) , 420 Linii TV, 0,05Lux la F2.0, lentila 4.3 mm, 12 VDC
VB193C-R43	161 \$	Camera tip glont color de exterior cu parasolar ,1/3" CCD, 380 Linii TV, 0,2 Lux , lentila 4,3 mm, 12 VDC
VC-34HQ-12	223 \$	Camera color 1/3" SONY SUPER HAD, 560 LINII TV, 0,1LUX la F1.2 12VDC, AWB/ATW, BLC,AGC

CAMERE DSC

LC-CAM-B/W	98 \$	Camera video alb/negru cu PIR functional DSC, in carcasa LC100PCI,420 Linii TV, 0.001 Lux F2.0
LC-100CAM-C	177 \$	Camera video color cu PIR functional DSC, in carcasa de PIR LC-100PCI,420 Linii TV, 0.1 Lux F2.0

CAMERE EYEVIEW

V2-SA22 IN	1.035 \$	Camera color in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic , 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY Super HAD CCD, rezoluție 480TVL, 1.0Lux/F1.6, , viteza presetata 180°/sec, Vari-Pan speed 1~80°/sec, vari-Tilt speed 1~40°/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de interior
------------	----------	--

V2-SA22 OUT	1.188 \$	Camera color in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.9mm~85.8mm 22xzoom optic , 352 x zoom digital, 1/4" Color SONY SuperHAD CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.6, , viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de exterior
V2-SA27 IN	1.303 \$	Camera color tip day&night in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic , 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de interior
V2-SA27 OUT	1.456 \$	Camera color tip day&night in carcasa tip glob cu lentila motor zoom 3.25mm~88mm 27xzoom optic , 270 x zoom digital, 1/4" Color CCD, rezolutie 480TVL, 1.0Lux/F1.5 (Day), 0.01Lux/F1.5 (Night), viteza presetata 180%/sec, Vari-Pan speed 1~80%/sec, vari-Tilt speed 1~40%/sec, 64 preset points, interfata la DVR Pelco P inclusa, alimentare 24Vac, varianta de exterior

CAMERE IP

CAMERE IP APRO

LC7224	344 \$	Camera IP fixa, rezolutie digitala 640x480 pixeli, senzor CCD cu scanare progresiva de 1/4", sensibilitate de 1,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris microfon inclus, transmisie sincrona audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, calitate excelenta a imaginii. Lentila C/CS se adauga separat in functie de aplicatie, iesire video analogica cu rezolutia de 400 linii TV, detectie de miscare, accepta SD card pentru inregistrare locala Soft inregistrare si vizualizare 32 camere inclus
LC7225	440 \$	Identica cu LC7224 + wireless (802.11b standard 2.4GHz wireless), inclusa si antena
LC7226	421 \$	Camera IP fixa, rezolutie digitala INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris microfon inclus, transmisie sincrona audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, calitate excelenta a imaginii. Lentila C/CS se adauga separat in functie de aplicatie, iesire video analogica cu rezolutia de 480 linii TV, 3 zone mascabile (privacy), detectie de miscare, accepta SD card pentru inregistrare locala Soft inregistrare si vizualizare 32 camere inclus
LC7222E	552 \$	Camera IP fixa DAY/NIGHT CU FILTRU MECANIC, functie POE (power over ethernet) , rezolutie digitala 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris, microfon inclus, transmisie sincrona audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, . Lentila C/CS se adauga separat in functie de aplicatie, detectie de miscare 96 zone, accepta SD card pentru inregistrare locala, USB pentru programare locala Soft inregistrare si vizualizare 32 camere inclus
LC7228	460 \$	Camera IP fixa , rezolutie digitala 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris, microfon inclus, transmisie sincrona audio/video, codec dual MJPEG/H264, . Lentila C/CS se adauga separat in functie de aplicatie, detectie de miscare 96 zone, accepta SD card pentru inregistrare locala, USB pentru programare locala Soft inregistrare si vizualizare 32 camere inclus
LC7231E	421 \$	Camera IP fixa TIP DOME cu lentila de 3,6 mm inclusa, rezolutie digitala 520 linii TV INALTA 752x582 pixeli, senzor CCD Sony SuperHAD 1/3", sensibilitate de 0,5 lucsi la F1.2, comanda autoiris, transmisie sincrona audio/video, codec dual MJPEG/MPEG4, . detectie de miscare 96 zone, accepta SD card pentru inregistrare locala, USB pentru programare locala Soft inregistrare si vizualizare 32 camere inclus

VIDEO SERVER IP APRO

VS-2112B	267 \$	Video server IP un canal video, compresie MJPEG.MPEG4 selectabila, rezolutie mare D1 , detectie de miscare 96 zone, soft inregistrare si vizualizare 32 camere inclus
----------	--------	---

CAMERE IP

CAMERE IP SONY

SNC-RX550P-OUT	3.343 €	Camera IP Pan/tiltSpeed-dom IP cu rotire la 360 grade, zoom optic 26x (unghi de vedere 2,2..54,2 grade),optic+digital: 316x * viteza de rotire mare de pana la 300 grade/s, rotire continua * functie zi/noapte cu filtru mecanic. Sensibilitate maxima 0,15 lucsi, functii inteligente: * detectie de obiecte in miscare- detecteaza conturul obiectelor. Elimina alarmele false (frunze care se misca, suprafata apei, lumini care se aprind, etc.)* detectie de obiecte parasite (ex. masini parcate, bagaje suspecte, stationare in zone periculoase, etc)* redarea de mesaje audio preinregistrate, de ex. la detectia de miscare, caracteristici digitale: * 30 cadre/s la rezolutia maxima de 640x480 pixeli in modurile MJPEG/MPEG4 * Compresie selectabila H264*/MPEG4/MJPEG * Codare simultana in MPEG4/MJPEG. De ex. se inregistreaza MJPEG pentru calitate maxima si simultan se transmite MPEG4 * Audio bidirectional la 40/32/24/16 kb/s * Clienti simultan: 20 *H264 este o metoda de codare din familia MPEG4, dar avand o eficienta dubla fata de MPEG4 clasic , IN CARCASA DE EXTERIOR
SNC-RZ50P	2.540 €	Camera IP Pan/tilt * zoom optic 26x (unghi de vedere 1,7°.42°), optic+digital: 316x* viteza de rotire mare de pana la 300%/s, functie zi/noapte cu filtru mecanic Functii inteligente: *detectie de obiecte in miscare- detecteaza conturul obiectelor. Elimina alarmele false (frunze care se misca, suprafata apei, lumini care se aprind, etc.)* detectie de obiecte parasite (ex. masini parcate, bagaje suspecte, stationare in zone periculoase, etc)* redarea de mesaje audio preinregistrate, de ex. la detectia de miscare Caracteristici digitale:* 30 cadre/s la rezolutia maxima de 640x480 pixeli in modurile MJPEG/MPEG4* Compresie selectabila H264*/MPEG4/MJPEG* Codare simultana in MPEG4/MJPEG. De ex. se inregistreaza MJPEG pentru calitate maxima si simultan se transmite MPEG4 * Audio bidirectional la 40/32/24/16 kb/s * Clienti simultan: 20 , *H264 este o metoda de codare din familia MPEG4, dar avand o eficienta dubla fata de MPEG4 clasic, IN CARCASA DE EXTERIOR
SNC-CS50P	1.250 €	Camera IP cu lentila 2,9..8mm, rezolutie 640x480pixeli,* Detectie de obiecte straine: Camera detecteaza obiectele parasite, cum ar fi colete suspecte, bagaje, masini parcate etc. , camera da alarma in cazul in care un obiect ramane mai mult timp in cadru. * Detectie de miscare performanta. Elimina alarmele false datorate miscarilor repetitive (ex. frunze, suprafete de apa, etc), avertizare vocala:La alarma (detectie de miscare a camerei, activarea intrarii de alarma, etc.) camera poate reda un mesaj vocal preinregistrat de atentionare. Mesajul poate fi redat si conform unui orar sau transmis in direct de oriunde din intranet sau internet *Transmisie audio bidirectionala (intrare de microfon si iesire audio) * Compresie duala: Camera transmite in aceleasi timp in doua formate. Ex. MPEG4 (banda ingusta) pentru transmisia la distanta si MJPEG (calitate) pentru inregistrare locala, simultan,compresie H264, de doua ori mai eficienta decat MPEG4 * Contine ultima generatie de cipuri CCD de la Sony, SuperExwave, cele mai performante cipuri CCD. Mod day/night cu filtru retractabil
SNC-RZ30P-OUT	2.360 €	Cameră pan & tilt IP color Zi/Noapte, lentilă zoom 25x (2,4..60mm), cu zoom digital 300x, senzor CCD SUPER HAD 800.000 pixeli, iris și focus selectabil manual sau automat, ieșire video analogică, detecție de mișcare vectorială (elimină zgomotul), stabilizator de imagine, memorie pre- și postalarmă, procesor RISC 32MHz, se conectează direct la rețeaua de calculatoare (în switch sau hub),expediere e-mail, intrări și ieșiri de alarmă, rezolutie analogica 480 linii TV, IN CARCASA DE EXTERIOR
SNC-RZ25P	1.120 €	Cameră IP color MPEG4, Zi/Noapte, lentilă zoom 18x, pan/tilt, auto-focus, CCD 1/4" de calitate și sensibilitate înaltă (0.7lx, F1.4) utilizând tehnologia Exwave HAD, Day/Night, Număr de cadre pe secundă adaptiv și capacitate multicasting (transmiterea de pachete IP la mai multe destinații simultan – scade încărcarea rețelei), slot Compact Flash și Memory Stick pentru salvarea imaginilor, Slot Compact Flash pentru rețele Wireless (IEEE802.11b). Capabilitate audio bidirecțională, Detecție de mișcare video, leșire suplimentară
SNC-RZ25P-OUT	1.578 €	Varianta de exterior in carcasa tip glob cu suport inclus a camerei SNC-RZ25P
SNC-P1	458 €	Cameră color compactă IP MPEG-4, până la 30 cadre pe secundă la rezoluție QVGA, CCD de 1/4", 330K pixeli, scanare progresivă, lentilă fixă, server IP, suport audio semiduplex (microfon încorporat, ieșire audio, detecție de mișcare vectorială inteligentă (elimină zgomotul), sensibilă. Transmiterea imaginilor prin protocol FTP/SMTP și notificare prin e-mail.Acces simultan pentru 20 (mod JPEG)/10 (în mod MPEG-4) utilizatori.Ieșire video complex analogică, intrare/ieșire de alarmă.
SNC-P5	748 €	Cameră IP color mobilă și zoom 3x optic, MPEG-4, până la 30 cadre pe secundă la rezoluție QVGA, CCD de 1/4", 330K pixeli, scanare progresivă, capabilitate audio bidirecțională (microfon încorporat, ieșire audio, detecție de mișcare vectorială inteligentă (elimină zgomotul), sensibilă. Transmiterea imaginilor prin protocol FTP/SMTP și notificare prin e-mail.Acces simultan pentru 20 (mod JPEG)/10 (în mod MPEG-4) utilizatori. Ieșire video complex analogică, intrare/ieșire de alarmă. Rezoluție maximă 640x480 pixeli la 15fps

SNC-CS11	675 €	Camera IP Sony fixa, CCD cu scanare progresiva de 1/4", 330.000 pixeli, lentila varifocala inclusa 3..8mm, rezolutie digitala max. 640x480 pixeli, 30 cadre/s la rezolutie maxima, compresie selectabila MJPEG/MPEG4, 1 intrare/1 iesire de alarma, intrare microfon/iesire difuzor, sensibilitate 1,7 lucsi la 50IRE, F1, AGC on, temperatura de functionare -10..+50 grade Celsius, protocoale de retea TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP, RTP/RTCP PPPoP, PoE (Power over Ethernet)
SNC-CS10	456 €	Camera IP Sony fixa, CCD cu scanare progresiva de 1/4", 330.000 pixeli, fara lentila inclusa, rezolutie digitala max. 640x480 pixeli, 30 cadre/s la rezolutie maxima, compresie selectabila MJPEG/MPEG4, 1 intrare/1 iesire de alarma, fara audio, sensibilitate 1,7 lucsi la 50IRE, F1, AGC on, temperatura de functionare -10..+50 grade Celsius, protocoale de retea TCP/IP, HTTP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, SNMP, DNS, NTP, RTP/RTCP PPPoE
SNC-CS20	951 €	Camera IP tip box day/night lentila varifocala inclusa
SNC-Z20P	1.318 €	Camera IP day/night cu lentila motorizata
ACCESORII PENTRU CAMERE IP SONY		
SNCA-RX550EXT	656 €	Carcasa de exterior tip glob
SNCA-WM20G	115 €	Suport de perete pentru carcasa tip glob
SOFTWARE SONY PT CAMERE IP SONY		
IMZ-RS401M	511 €	Soft monitorizare Real Shot Manager 1 camera IP, afisare grafica a locatiilor monitorizate, vizualizare simultana a imaginilor inregistrate si celor in direct, capabilitati de intrare/iesire pentru a comanda de ex. Uși, sisteme de acces/alarmă, etc. În caz de alarmă se poate seta pozitia camerelor, schimbarea informatiei afisate pe ecran, etc. Imaginile inregistrate se pot exporta în format AVI pentru a fi
IMZ-RS404M	1.078 €	Soft Real Shot Manager 4 camere IP, 10 clienti inclusi
IMZ-RS409M	2.156 €	Soft Real Shot Manager 9 camere IP, 10 clienti inclusi
IMZ-RS416M	3.611 €	Soft Real Shot Manager 16 camere IP, 10 clienti inclusi
IMZ-RS432M	5.390 €	Soft Real Shot Manager 32 camere IP, 10 clienti inclusi
SOFTWARE COMPATIBIL CU CAMERE IP SONY		
SBC-IP04	461 \$	Soft inregistrare pentru 4 camere
SBC-IP08	888 \$	Soft inregistrare pentru 8 camere
SBC-IP12	1.298 \$	Soft inregistrare pentru 12 camere
SBC-IP16	1.709 \$	Soft inregistrare pentru 16 camere
SBC-IP32	2.961 \$	Soft inregistrare pentru 32 camere
SBC-IP64	5.922 \$	Soft inregistrare pentru 64 camere
MEGAPIXEL IP		
CAMERE MEGAPIXEL IP SONY		
SNC-CM120	1.330 €	Camere IP 1,3 megapixel , MPEG4/MJPEG, day/night, lentila varifocala inclusa
SNC-DM110	958 €	Camere IP 1,3 megapixel tip minidome, MPEG4/MJPEG, lentila varifocala inclusa
DM110/POE	1.031 €	DM110 cu functie POE
SNC-DM160	1.520 €	Camere IP 1,3 megapixel tip minidome , MPEG4/MJPEG, day/night, lentila varifocala inclusa
DM160-POE	1.576 €	DM160 cu functie POE
Obs. Camerele megapixel Sony sunt compatibile cu softul SONY IMZ (de la camere Sony IP)		
CAMERE MEGAPIXEL IP ARECONT		
AV1300M	933 \$	Camera IP color, 1.3 Megapixeli, rezolutie 1280x1024, 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 30 fps la rezolutia de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP si HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76 mm)xH(63.5 mm)xD(57mm) (fara lentila!).
AV1300DN DAY-NIGHT	1.022 \$	Camera IP Day-Night , 1.3 Megapixeli, rezolutie 1280x1024, w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor), 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 30 fps la rezolutia de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP si HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76 mm)xH(63.5 mm)xD(57mm)(fara lentila!)
AV1305 H.264	1.150 \$	Camera IP color, 1.3 Megapixeli, rezolutie 1280x1024, 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 30 fps la rezolutia de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP si RTSP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76 mm)xH(63.5 mm)xD(57mm) (fara lentila!), compresie H.264 (MPEG4, Part10)
AV1305DN DAY-NIGHT H.264	1.276 \$	Camera IP Day-Night , 1.3 Megapixeli, rezolutie 1280x1024, w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor), 0.1 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 30 fps la rezolutia de 1280x1024, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP si RTSP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76 mm)xH(63.5 mm)xD(57mm) (fara lentila!), compresie H.264 (MPEG4, Part10)
AV3100M	1.150 \$	Camera IP color, 3 Megapixeli, rezolutie 2048x1536, 0,2 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 20 fps la rezolutia de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP si HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76,2 mm)xH(57,2 mm)xD(57,2mm) (fara lentila!).
AV3100DN DAY-NIGHT	1.277 \$	Camera IP Day-Night , 3 Megapixeli, w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor), rezolutie 2048x1536, 0,2Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 20 fps la rezolutia de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP si HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76,2 mm)xH(57,2 mm)xD(57,2mm) (fara lentila!).
AV3105 H.264	1.404 \$	Camera IP, 3 Megapixeli, rezolutie 2048x1536, 0,2Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 20 fps la rezolutia de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP SI RTSP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!), compresie H.264 (MPEG4, Part10)
AV3105DN DAY-NIGHT H.264	1.469 \$	Camera IP Day-Night , 3 Megapixeli, rezolutie 2048x1536, 0,2Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 20 fps la rezolutia de 1920x1080, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP SI RTSP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!), compresie H.264 (MPEG4, Part10) , w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor)
AV5100M	1.277 \$	Camera IP color, 5 Megapixeli, rezolutie 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 12 fps la rezolutia de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP si HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!).

AV5100DN DAY-NIGHT	1.373 \$	Camera IP Day-Night, 5 Megapixel, rezolutie 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 12 fps la rezolutia de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP si HTTP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!), w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor)
AV5105 H.264	1.469 \$	Camera IP color, 5 Megapixel, rezolutie 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 12 fps la rezolutia de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP si RTSP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!), compresie H.264 (MPEG4, Part10)
AV5105DN DAY-NIGHT H.264	1.597 \$	Camera IP Day-Night, 5 Megapixel, rezolutie 2592x1944, 0,3 Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", raza dinamica 60dB, transmisia datelor cu pana la 12 fps la rezolutia de 2560x1600, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP si RTSP, auto expunere (AE) si AGC>120dB, ABC (compensarea automata a luminii de fond), Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, Power over Ethernet (POE) sau DC Input, compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!), compresie H.264 (MPEG4, Part10) , w/Day/Night filtru IR motorizat (un singur senzor)
AV3130M	1.469 \$	Camera IP Day-Night Megapixel, rezolutie 3/1.3 Megapixel (2592x1944 color/1280x1024 alb-negru), 0.2/0.01Lux/F1.4, sensor CMOS 1/2", transmisia datelor cu pana la 20 fps la rezolutia de 1920x1200, auto expunere (AE) si AGC>120dB, Auto Multi-Matrix White Balance, PTZ electronic, Picture-In-Picture, interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input (9V-12V DC), compatibil cu echipamentele IEEE 802.3af POE, ABC (compensarea automata a luminii de fond), se utilizeaza lentile C/CS, W(76mm)xH(63,5mm)xD(57mm) (fara lentila!)
AV8180	2.300 \$	Camera IP Megapixel, rezolutie 8 Megapixel, (4 lentile x 2Mpix), sensor CMOS 1/2", vizualizare 180 grade, 0.2 Lux/F2.0, transmisia datelor cu pana la 22 fps la rezolutia de 1600x1200, auto expunere (AE) si AGC>120dB, Auto Backlight Compensation, ABC (compensarea automata a luminii de fond), PTZ electronic, Picture-In-Picture, interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input (9V-12V DC), compatible cu echipamente IEEE 802.3af POE, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP
RD-KIT	89 \$	Inele pentru DOME - KIT
AV8360	2.300 \$	Camera IP Megapixel, rezolutie 8 Megapixel, (4 lentile x 2Mpix), sensor CMOS 1/2", vizualizare 360 grade, 0.2 Lux/F2.0, transmisia datelor cu pana la 22 fps la rezolutia de 1600x1200, auto expunere (AE) si AGC>120dB, Auto Backlight Compensation, ABC (compensarea automata a luminii de fond), PTZ electronic, Picture-In-Picture, interfata 100Base-TX Ethernet Network, Power over Ethernet (POE) sau DC Input (9V-12V DC), compatible cu echipamente IEEE 802.3af POE, protocoale transmisie imagini TFTP, HTTP
RD-KIT	89 \$	Inele pentru DOME - KIT
AV100	63 \$	Licenta software NVR (NetworkVideoRecorder) / camera

LENTILE MEGAPIXEL

LENS2.3*	136 \$	Arecont 2.3mm (fisheye), 1/2", f2.0 (doar impreuna cu camera), megapixel, iris fix
LENS4.0	146 \$	Arecont 4mm, 1/2", f2.0, megapixel, iris fix, camp vizual 90.0°
H0514-MP	319 \$	Computar 5mm, 1/2", f1.4, megapixel, iris manual, camp vizual 65.5°
LENS6.0	306 \$	Arecont 6mm, 1/2", f1.4, megapixel, iris manual, camp vizual 65.5°
M0814-MP	236 \$	Computar 8mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, camp vizual 42.5°
LENS8.0	156 \$	Arecont 8mm, 1/2", f2.0, megapixel, iris fix, camp vizual 42.5°
M1214-MP	230 \$	Computar 12mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, camp vizual 30.0°
LENS12.0	166 \$	Arecont 12mm, 1/2", f2.0, megapixel, iris fix, camp vizual 30.0°
M1614-MP	204 \$	Computar 16mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, camp vizual 22.7°
M2514-MP	223 \$	Computar 25mm, 2/3", f1.4, megapixel, iris manual, camp vizual 14.6°
M5018-MP	230 \$	Computar 50mm, 2/3", f1.8, megapixel, iris manual, camp vizual 7.6°
LENS4-10	198 \$	Arecont 4-10mm, 1/2", f1.8, megapixel, iris manual, camp vizual 94 - 37.0°
LENS4-13	447 \$	Arecont 4.5 - 13mm, 1/2", f1.8 compensare IR, megapixel, iris manual, camp vizual 94 - 37.0°
M3Z1228C-MP	1.245 \$	Computar 12-36mm, 2/3", megapixel, iris manual, camp vizual 30.2 - 10.0°
12VM1040ASI	882 \$	Tamron 10-40mm, 1/2", iris manual, camp vizual 37.5° - 9.2°

CARCASE TIP DOME PENTRU CAMERE MEGAPIXEL ARECONT

DOME3-I	217 \$	Dome de interior 3" pentru camera cu un senzor si lentila fisheye (LENS2.3 se comanda separat) Contine doar carcasa!
DOME4-I	217 \$	Dome de interior 4" antivandal, pentru camere cu un senzor sau senzor dual, IP66 Contine doar carcasa!
DOME5-I	217 \$	Dome de interior 5" pentru camere cu un singur senzor sau senzor dual Contine doar carcasa!
DOME6-I-C	447 \$	Dome de exterior 6" (AV8XXX), montare pe plafon Contine doar carcasa!
DOME6-I-W	447 \$	Dome de exterior 6" (AV8XXX), montare pe zid Contine doar carcasa!
DOME6-O-C	677 \$	Dome de exterior 6" antivandal (AV8XXX), heater/blower, parasolar, montare pe plafon, IP66 Contine doar carcasa!
DOME6-O-W	677 \$	Dome de exterior 6" antivandal (AV8XXX), heater/blower, parasolar, montare pe zid, IP66 Contine doar carcasa!
RD-KIT	89 \$	Kit inele dome pentru AV8180 sau AV8360

PLACI DVR TIP PC WINDOWS

PLACI DVR AVERMEDIA

PLACA DVR 4 CANALE 25 FPS H264/MPEG4/MJPEG SOFTWARE

NV-3000LITE	114 \$	4 CANALE VIDEO (DINTRE CARE PRIMUL CANAL POATE FI IP !), 25 FPS DISPLAY/RECORDING, ACCEPTA UN CANAL AUDIO, WINDOWS XP/VISTA, MAXIM 4 PLACI (16 CANALE VIDEO/ 4 AUDIO), REZOLUTII SUPTORATE 352X 240 / 640X480/720X576, SOFT LIMBA ROMANA, CMS (CENTRAL MONITORING STATION) GRATUIT PANA LA MAXIM 32 DE SISTEME (CMS PANA LA 1000 DVR-URI DISPONIBIL CONTRA COST), NETWORK INCLUSIV PDA, JAVA ETC, DISPONIBILA DE LA 15 SEPTEMBRIE
-------------	--------	---

PLACA DVR HYBRIDA ANALOGIC SAU IP 8 CANALE TOTAL , 200 FPS/PLACA H264/MPEG4 HARDWARE

NV-7000E	536 \$	8 CANALE VIDEO (ANALOGICE SAU IP/MEGAPIXEL IP)/ 8 CANALE AUDIO 200 FPS, COMPRESIE HARDWARE H264/MPEG4, MAXIM 2 PLACI (16 CANALE VIDEO) REZOLUTII SUPTORATE 352X 240 / 640X480/720X576, SOFT LIMBA ROMANA, CMS (CENTRAL MONITORING STATION) GRATUIT PANA LA MAXIM 32 DE SISTEME (CMS PANA LA 1000 DVR-URI DISPONIBIL CONTRA COST), NETWORK INCLUSIV PDA, JAVA ETC, DISPONIBILA DE LA 15 SEPTEMBRIE
----------	--------	---

PLACI DVR INTOTECH

PLACI DVR 25/25 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH

SMART 25/4	208 \$	4 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO
SMART 25/8	228 \$	8 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO
SMART 25/12	244 \$	12 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO
SMART 25/16	264 \$	16 CANALE VIDEO, ACCEPTA UN CANAL AUDIO

PLACI DVR 50/50 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH

SMART 50/4	311 \$	4 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO
SMART 50/8	331 \$	8 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO
SMART 50/12	351 \$	12 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO

SMART 50/16	371 \$	16 CANALE VIDEO, ACCEPTA DOUA CANALE AUDIO
PLACI DVR 100/100 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH		
SMART 100/4	513 \$	4 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO
SMART 100/8	532 \$	8 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO
SMART 100/12	552 \$	12 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO
SMART 100/16	572 \$	16 CANALE VIDEO, ACCEPTA 4 CANALE AUDIO
PLACI DVR 200/200 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH		
SMART 200/8	908 \$	8 CANALE VIDEO, ACCEPTA 8 CANALE AUDIO
SMART 200/16	947 \$	16 CANALE VIDEO, ACCEPTA 8 CANALE AUDIO
PLACA DVR 400/100 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH CU WINDOWS XP (PE MEMORY FLASH) INCLUS!		
SMART 400/100	1.224 \$	16 CANALE VIDEO, 400 FPS DISPLAY/100 FPS RECORDING , ACCEPTA 8 CANALE AUDIO
PLACA DVR 400/400 FPS (DISPLAY/RECORDING) SMART DVR INTOTECH CU WINDOWS XP (PE MEMORY FLASH) INCLUS!		
SMART 400/400	1.579 \$	16 CANALE VIDEO, 400 FPS DISPLAY/400 FPS RECORDING , ACCEPTA 8 CANALE AUDIO
EXTENSII AUDIO PENTRU PLACILE SMART DVR		
A/4	29	Interfata 4 canale audio, pentru SMART25 (un canal audio) SMART 50 (2 canale audio) si SMART100 (4 canale audio)
A/8	49	Interfata 8 canale audio, pentru SMART200 SMART 400/100 SMART 400/400 (8 canale audio)
AD/4	77	Interfata digitala 4 canale audio, pentru SMART 400/100 si SMART 400/400
PLACI DVR INDUSTRIALE (COMPRESIE MPEG4 HARDWARE) Vi-Di (Video Digital) REZOLUTIE 640X480 DISPLAY/RECORDING		
Vi-Di 100/4	513 \$	4 CANALE VIDEO/4 CANALE AUDIO, REAL TIME DISPLAY/RECORDING 100FPS
Vi-Di 200/8	987 \$	8 CANALE VIDEO/8 CANALE AUDIO, REAL TIME DISPLAY/RECORDING 200FPS
MPG48016AMX	1.315 \$	ViDi 400 cadre/s cu compresie hard imbunatatita, 16 intrari Video, 16 canale audio, 400cadre/s la inregistrare si redare. Necesitati hardware: Pentium IV 2.8GHz sau mai bun, minim 512MB RAM, placa de baza cu cipset Intel 845/865. Transmisie la distanta prin Internet/Intranet.
MPG48016AMX slave	987 \$	Placa slave 16 canale, extinde un sistem cu MPG48016AMX la 800 cadre/s si 32 canale
PLACA DVR 32 CANALE (COMPRESIE MPEG4 SOFTWARE) Vi-Di (Video Digital) REZOLUTIE 640X480 DISPLAY/RECORDING		
Vi-Di 200/32	1.500 \$	32 CANALE VIDEO/4 CANALE AUDIO, 200 FPS DISPLAY/200 FPS RECORDING
Vi-Di 400/32	1.776 \$	32 CANALE VIDEO/4 CANALE AUDIO, 400 FPS DISPLAY/400 FPS RECORDING
SISTEME DVR (CU PLACI DVR COMERCIALE INTOTECH), CONTIN HARD 250G LICENTA WINDOWS XP		
SISTEME DVR 25 FPS		
DVR SMART 25/4	967 \$	4 CANALE VIDEO/1 AUDIO
DVR SMART 25/8	987 \$	8 CANALE VIDEO/1 AUDIO
DVR SMART 25/12	1.006 \$	12 CANALE VIDEO/1 AUDIO
DVR SMART 25/16	1.026 \$	16 CANALE VIDEO/1 AUDIO
SISTEME DVR 50 FPS		
DVR SMART 50/4	1.066 \$	4 CANALE VIDEO/2 AUDIO
DVR SMART 50/8	1.085 \$	8 CANALE VIDEO/2 AUDIO
DVR SMART 50/12	1.105 \$	12 CANALE VIDEO/2 AUDIO
DVR SMART 50/16	1.125 \$	16 CANALE VIDEO/2 AUDIO
SISTEME DVR 100 FPS		
DVR SMART 100/4	1.263 \$	4 CANALE VIDEO/4 AUDIO
DVR SMART 100/8	1.283 \$	8 CANALE VIDEO/4 AUDIO
DVR SMART 100/12	1.302 \$	12 CANALE VIDEO/4 AUDIO
DVR SMART 100/16	1.322 \$	16 CANALE VIDEO/4 AUDIO
SISTEME DVR 200 FPS		
DVR SMART 200/8	1.658 \$	8 CANALE VIDEO/8 AUDIO
DVR SMART 200/16	1.677 \$	16 CANALE VIDEO/8 AUDIO
SISTEM DVR 400 FPS DISPLAY 100 FPS RECORDING		
DVR SMART 400/100	2.092 \$	16 CANALE VIDEO/8 AUDIO
SISTEM DVR 400 FPS DISPLAY 400 FPS RECORDING		
DVR SMART 400/400	2.408 \$	16 CANALE VIDEO/8 AUDIO
SISTEME DVR (CU PLACI DVR INDUSTRIALE Vi-Di) CONTIN HARD 250G LICENTA WINDOWS XP		
DVR Vi-Di 100/4	1.263 \$	4 CANALE VIDEO/4 AUDIO, 100 fps
DVR Vi-Di 200/8	1.697 \$	8 CANALE VIDEO/8 AUDIO, 200 fps
DVR Vi-Di 400/16	1.974 \$	16 CANALE VIDEO/16 AUDIO, 400 fps
DVR Vi-Di 800/32	2.961 \$	16 CANALE VIDEO/16 AUDIO, 400 fps
DVR Vi-Di 200/32	2.191 \$	32 CANALE VIDEO/4 AUDIO, 200 fps
DVR Vi-Di 400/32	2.467 \$	32 CANALE VIDEO/4 AUDIO, 400 fps
DVR STAND-ALONE DUPA PRODUCATOR		
DVR STAND-ALONE AVERMEDIA		
EB1304NET SATA	446 \$	DVR stand-alone 4 canale video/1 audio, compresie MPEG 4, 100 fps display, 100 fps recording in CIF (352x244) sau 50 fps in D1 (720 x 576), accepta HDD SATA, VGA, USB, LAN network inclusiv Java telefon mobil 3 G, PDA, software limba Romana, suporta CMS (central monitoring station, gratuit pana la 32 DVR-uri si maxim 1000 in retea), telecomanda inclusa
EB1304NET SATA-HD-250	538 \$	EB1304NET SATA CU HARD DE 250G INCLUS
EB1304NET SATA-HD-500	590 \$	EB1304NET SATA CU HARD DE 500G INCLUS
SA-9000E	7.283 \$	DVR hybrid analog + IP, 16 canale inregistrare toate canalele full D1 (720x576) real time 25 fps/canal!, compresie hardware MPEG4, suporta camere analogice, IP si megapixel IP, iesire IP si analogica TV, touchpad inclus in unitate, panou frontal multifunctional cu LCD, detectie faciala in mod live, DVD-RW, integrare POS, integrare remote cu CMS 3000, JAVA viewer, PDA viewer, Smart Viewer etc
DVR STAND-ALONE FUHO		
TA418A	197 \$	DVR stand-alone 4 canale video + un canal audio, rezolutie inregistrare 640x272, detectie video la miscare, MJPEG, USB, telecomanda IR, maxim 2 harduri interne de 400G x 2 (nu sunt incluse in pret) FUHO
TA418A3	268 \$	DVR stand-alone 4 canale cu network compresie MJPEG/ network MPEG4, 100 FPS display/25 FPS recording, rezolutie display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, detectie video la miscare, audio un canal, accepta HDD ATA (sau SATA cu interfata), telecomanda inclusa
SA16CO	1.035 \$	DVR stand-alone 16 canale + CD/RW, triplex, operare Linux, functii ethernet si management din client, MJPEG, USB, maxim doua hard-disk 800G, telecomanda IR, RS-485 pentru control PTZ, 100 FPS recording/live display STOC LIMITAT PRODUS IN CURS DE LICHIDARE
DVR STAND-ALONE EVERFOCUS		
EDSR100M	506 \$	DVR stand-alone mobil un canal pentru masini, 25 fps, rezolutie 720x576 MJPEG, pre si post alarma, 2,5" HDD (nu este inclus hardul), RS232/RS485, operare pana la socuri de 8G, 11ms si vibratii de 5-500Hz, 0,75G, alimentare 12V
EDR-920	1.418 \$	DVR stand-alone 9 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 hard-diskuri interne IDE + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 144 camere video, 200 fps display, 200/100/50 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 9 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484,

EDR-1640	1.725 \$	DVR stand-alone 16 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 hard-diskuri interne IDE + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 256 camere video, 400 fps display, 400/200/100 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 16 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484
EDA-800	2.211 \$	Extensie pentru DVR-urile EDR-920/1640 , 8 HDD (nu contine hard-discurile)
POWERCONN4	350 \$	Software pentru controlul/vizualizare/setare de la distanta a DVR-urilor (seria EDVR) si camerelor IP Everfocus. Se poate conecta la un numar nelimitat de DVR-uri, simultan la 4 DVR-uri, afiseaza simultan maxim 64 de camere de la 4 maxim 4 DVR-uri, se pot defini harti grafice, posibilitati multimonitor, vizualizare live sau inregistrari, salvare locala de date. Protejat cu cheie hard USB.
DVR STAND-ALONE SEKA H264		
KW36284	421 \$	DVR stand-alone 4 canale video/ 2 audio, H264 video ,ADPCM audio, 25 FPS la 720x576, 50 FPS la 720x 288, 100 FPS la 360x288, accepta un hard intern de 500 G (ATA) sau SATA cu interfata, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda
KW36284-HD250	519 \$	KW36284 cu hard SATA de 250 G si interfata IDE-SATA inclusa
KW36284-HD500	571 \$	KW36284 cu hard SATA de 500 G si interfata IDE-SATA inclusa
KW36299	958 \$	DVR stand-alone 9 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video ,ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda
KW36296	1.111 \$	DVR stand-alone 16 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video ,ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda
INTERFATA IDE-SATA		
IDE-SATA	15 \$	Interfata pentru hard disk de la IDE la SATA
DVR STAND-ALONE CLASIFICARE DUPA NUMARUL DE CANALE		
DVR STAND-ALONE 4 CANALE		
TA418A	197 \$	DVR stand-alone 4 canale video + un canal audio, rezolutie inregistrare 640x272, detectie video la miscare, MJPEG, USB, telecomanda IR, maxim 2 harduri interne de 400G x 2 (nu sunt incluse in pret) FUHO
TA418A3	268 \$	DVR stand-alone 4 canale cu network compresie MJPEG/ network MPEG4, 100 FPS display/25 FPS recording, rezolutie display 720x576, recording 640x272, USB 2.0, detectie video la miscare, audio un canal, accepta HDD ATA (sau SATA cu interfata), telecomanda inclusa, FUHO
KW36284	421 \$	DVR stand-alone 4 canale video/ 2 audio, H264 video ,ADPCM audio, 25 FPS la 720x576, 50 FPS la 720x 288, 100 FPS la 360x288, accepta un hard intern de 500 G (ATA) sau SATA cu interfata, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda, DISPONIBIL DE LA 1 OCTOMBRIE, SEKA
KW36284-HD250	519 \$	KW36284 cu hard SATA de 250 G si interfata IDE-SATA inclusa DISPONIBIL DE LA 1 OCTOMBRIE, SEKA
KW36284-HD500	571 \$	KW36284 cu hard SATA de 500 G si interfata IDE-SATA inclusa DISPONIBIL DE LA 1 OCTOMBRIE, SEKA
EB1304NET SATA	446 \$	DVR stand-alone 4 canale video/1 audio, compresie MPEG 4, 100 fps display, 100 fps recording in CIF (352x244) sau 50 fps in D1 (720 x 576), accepta HDD SATA, VGA, USB, LAN network inclusiv Java telefon mobil 3 G, PDA, software limba Romana, suporta CMS (central monitoring station, gratuit pana la 32 DVR-uri si maxim 1000 in retea), telecomanda inclusa, AVERMEDIA
EB1304NET SATA-HD-250	538 \$	EB1304NET SATA CU HARD DE 250G INCLUS, AVERMEDIA
EB1304NET SATA-HD-500	590 \$	EB1304NET SATA CU HARD DE 500G INCLUS, AVERMEDIA
DVR STAND-ALONE 8/9 CANALE		
KW36299	958 \$	DVR stand-alone 9 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video ,ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda, DISPONIBIL DE LA 1
EDR-920	1.418 \$	DVR stand-alone 9 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 hard-diskuri interne IDE + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 144 camere video, 200 fps display, 200/100/50 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 9 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484, EVERFOCUS
DVR STAND-ALONE 16 CANALE		
SA16CO	1.035 \$	DVR stand-alone 16 canale + CD/RW, triplex, operare Linux, functii ethernet si management din client, MJPEG, USB, maxim doua hard-disk 800G, telecomanda IR, RS-485 pentru control PTZ, 100 FPS recording/live display STOC LIMITAT PRODUS IN CURS DE LICHIDARE, FUHO
KW36296	1.111 \$	DVR stand-alone 16 canale video/ 2 audio OUT/ 4 audio IN, H264 video ,ADPCM audio, 50 FPS la 720x576, 100 FPS la 720x 288, 200 FPS la 360x288, accepta 4 harduri interne de max 500 G SATA sau 2 SATA + 2 IDE, LAN, 5 clientii simultan, 9 nivele selectabile a calitatii, hexaplex (record, live,playback, backup, remote acces simultan), VGA, SD, USB, telecomanda, DISPONIBIL DE LA 1
EDR-1640	1.725 \$	DVR stand-alone 16 canale, MPEG4, triplex (afisare/recording/playback simultan), detectie video la miscare programabila (24x30) pe fiecare canal; accepta 2 hard-diskuri interne IDE + externe prin interfata SCSI, USB pentru back-up, se pot lega in cascada maxim 16 DVR-uri pentru un maxim de 256 camere video, 400 fps display, 400/200/100 fps recording (la rezolutii 360x288, 720x288 respectiv 720x576), network (PRIN compresie MPEG 4!) tcp/ip, 16 intrari/4 iesiri alarma, RS232/RS484, EVERFOCUS
SA-9000E	7.283 \$	DVR hybrid analog + IP, 16 canale inregistrare toate canalele full D1 (720x576) real time 25 fps/canal!, compresie hardware MPEG4, suporta camere analogice, IP si megapixel IP, iesire IP si analogica TV, touchpad inclus in unitate,panou frontal multifunctional cu LCD, detectie faciala in mod live,DVD-RW, integrare POS, integrare remote cu CMS 3000, JAVA viewer, PDA viewer, Smart Viewer etc, AVERMEDIA
KITURI DVR + CAMERE		
KIT DVR 4 CANALE FARA NETWORK + 4 CAMERE		
KIT DVR 01	467 \$	Kit compus din DVR FUHO TA418A + 2 camere SEKA 420IR + 2 camere tip DOME EVERFOCUS EB240
KIT DVR 02	590 \$	Kit compus din DVR FUHO TA418A + 4 camere SEKA 420IR
KIT DVR 4 CANALE CU NETWORK + 4 CAMERE		
KIT DVR 03	536 \$	Kit compus din DVR FUHO TA418A3 + 2 camere SEKA 420IR + 2 camere tip DOME EVERFOCUS EB240
KIT DVR 04	651 \$	Kit compus din DVR FUHO TA418A3 + 4 camere SEKA 420IR
KIT DVR 05	904 \$	Kit compus din DVR AVERMEDIA EB1304NET SATA + HARD DISK 250 G SATA + 4 camere SEKA 420IR
KIT DVR 06	1.079 \$	Kit compus din DVR AVERMEDIA EB1304NET SATA +HARD DISK 500 G SATA + 4 camere SEKA 530IR
LENTILE AUTOIRIS VARIFOCAL 1/3" DC IRIS		
COMPUTAR JAPONIA		
TG3Z2910FCS	69 \$	2.9-8.2mm F1.0 autoiris,manual focus, unghi 98,3°-35,2°
TG3Z2910FCS-IR	82 \$	2.9-8.2mm F1.0 autoiris,corectie IR (infra red) manual focus, unghi 98,3°-35,2°
TG4Z2813FCS-IR	95 \$	2.8-12mm F1.3 , autoiris, corectie IR (infra red) , manual focus, aspherical, unghi 96°-47,2°
TG3Z3510FCS	102 \$	3,5-10,5 mm, F1.0, autoiris, manual focus, aspherical, unghi 81,6°-27,2°
TG10Z0513FCS	126 \$	5-50 mm, F1.3, autoiris,manual focus, aspherical, unghi 51,8°-5,6°
SEKA		
SEKA AI-358	43 \$	3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4
SEKA AI-615	51 \$	6-15 mm, unghi 54°-23°, F1.4

SEKA AI 6-60	86 \$	6-60 mm, F1.4 unghi 52.2°-5.7°
LENILE MANUAL IRIS VARIFOCAL 1/3"		
SEKA		
SEKA MI 358	27 \$	3.5-8 mm, unghi 81°-41°, F1.4
SEKA MI-2812	63 \$	2.8-12 mm, unghi 104°-28°, F1.4
SEKA MI 615	27 \$	6-15 mm, unghi 54°-23°, F1.4-360
SEKA MI 6-60	114 \$	6-60 mm, F1.4 unghi 52.2°-5.7°
LENILE IRIS FIX (ECONOMICE) SEKA		
SEKA IF-2.8	16 \$	2.8 mm, unghi 101°, F 2.0
SEKA IF-4	9 \$	4 mm, unghi 76°, F 2.0
SEKA IF-6	9 \$	6 mm, unghi 53°, F 2.0
SEKA IF-8	9 \$	8 mm, unghi 42°, F 2.0
SEKA IF-12	9 \$	12 mm, unghi 28°, F 2.0
SEKA IF-16	9 \$	16 mm, unghi 21°, F 2.0
LENILE TIP BOARD (SE FOLOSESC IN CAMERE TIP DOME/BOARD/GLONT)		
SEKA B-1.78	67 \$	1.78 mm, unghi 170°, F3.0
SEKA B-2.5	17 \$	2.5 mm, unghi 140°, F2.0
SEKA B-8	8 \$	8 mm, unghi 43°, F2.0
SEKA B-12	8 \$	12 mm, unghi 39°, F2.0
SEKA B-16	8 \$	16 mm, unghi 21°, F2.0
ALTE ACCESORII CCTV		
MICROFON PENTRU CAMERE VIDEO		
MIC VISION	15 \$	Microfon cu amplificare pentru camere
MONITOR DE SERVICE TFT		
MT-35	262 \$	Monitor TFT LCD 3,5" pentru reglaje camere, alimentare baterii/sursa (nu sunt incluse in pret)
ILUMINATOARE IR (GARANTIE 12 LUNI CU EXCEPTIA LAMPIL HALOGEN 6 LUNI !)		
IRS10	77 \$	Iluminator IR de exterior, 10m, 12 VDC; unghiul vizual 70 grade,LED
IRS20	142 \$	Iluminator IR de exterior, 20m, 220 VAC; unghiul vizual 70 grade, LED
CT-IR50	264 \$	Iluminator cu leduri IR (super high power LED) de exterior, distanta 30-80 m (functie de lentila: 80m/lentila 25mm, 50 m/lentila 12...16mm, 30m/lentila 4...8mm), durata viata leduri 20000 ore, consum 8,5W
IRS100	569 \$	Iluminator IR de exterior, 100m, 220 VAC; unghiul vizual 65 grade , unghiul spotului 30 grade, LAMPA HALOGEN
IRS120	609 \$	Iluminator IR de exterior, 120m, 220 VAC; unghiul vizual 25grade , unghiul spotului 10grade, LAMPA HALOGEN
VL-100/10	239 \$	Iluminator IR de exterior cu leduri, distanta razei IR 70m la un unghi de 10 grade, 98 leduri, durata led 20000 ore, dimensiune 149x99x35 mm, greutate 900 g, IP66, suport inclus, 12 VDC/1.5A
VL-100/20	239 \$	Identice cu VL-100/10 dar distanta razei IR 50m la un unghi de 20 grade
VL-100/30	239 \$	Identice cu VL-100/10 dar distanta razei IR 40m la un unghi de 30 grade
CARCASE, SUPORTI PENTRU CAMERE		
GL-601	22 \$	Carcasa de exterior din aluminiu, 110x100x390 mm
GL-606H	32 \$	Carcasa de exterior din aluminiu cu heater, 113x106x410 mm, 220V
GL-606HB	36 \$	Carcasa de exterior din aluminiu cu heater si blower (ventilator), 113x106x410 mm, 220V
GL-619H	76 \$	Carcasa de exterior din fibra de sticla+nylon cu heater, design extra, deschidere laterala, clasa lux, 151(W)X140(H)X381(L)mm, 220V
GL-619HB	86 \$	Carcasa de exterior din fibra de sticla+nylon cu heater + blower, design extra, deschidere laterala, clasa lux,
GL-206	4 \$	Suport din plastic pentru camera
GL-203	5 \$	Suport din metal pentru camera
GL-205	10 \$	Suport metalic pentru carcase
GL208	18 \$	Suport metalic pentru carcasa GL-619H/HB (cablu intern)
GL-216	40 \$	Suport metalic pentru pan/tilt suporta 50 Kg
CARCASA ANTIVANDAL PROFESIONALA		
SAH+SAB	107 \$	Carcasa profesionala din aluminiu extrudat, antivandal, deschidere laterala, suruburi din otel inoxidabil, rezistenta la mediu salin, heater, cablu mascat in suport, inclus si suport pentru carcasa
ALTE ACCESORII CCTV		
CD-102A-2	72 \$	Amplificator-distribuitoare video doua canale
COAX	37 \$	Cablu coaxial pentru CCTV PRET /100M
UTP-5E	46 \$	Cablu UTP 5E level 5
SURSA	12 \$	Sursa alimentare 12 VDC, 500mA
SURSA -COM 3	64 \$	Ansamblu format din cutie metalica, sursa in comutatie 3,5 Ah/12V cu transformator, sir cleme pentru alimentare 4 camere, loc pentru acumulator
SURSA-COM 10	120 \$	Ansamblu format din cutie metalica, sursa in comutatie 10,5 Ah/12Vcu transformator, sir cleme pentru alimentare 10 camere, loc pt acumulator
BNC	2 \$	Mufa BNC
TRANSMISIE PE CABLU UTP-TRANSCIEVER PASIV (FARA ALIMENTARE) DISTANTA MAXIMA 600M B/W / 400 M COLOR		
TTP111V	15 \$	Adaptor BNC male la RJ-45 female (COAXIAL la UTP)
TTP111VL	18 \$	Adaptor BNC male la RJ-45 female (coaxial la UTP), cablu 25cm intre BNC si RJ, dimensiune 23x23x320mm
TTP111VTS	23 \$	Adaptor BNC male la RJ-45 female (COAXIAL la UTP) + PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI
TRANSMISIE PE CABLU UTP-TRANSCIEVER ACTIV DISTANTA MAXIMA 2400M B/W / 1500 M COLOR		
TTA111VT	67 \$	Adaptor - transmitator activ (inclus adaptor alimentare), integrat cu alarm sensor sau date (pan/tilt, zoom)
TTA111VR	76 \$	Adaptor - receptor activ (inclus adaptor alimentare), integrat cu alarm sensor sau date (pan/tilt, zoom)
CONVERTOR VIDEO-VGA		
FUM-T9II	88 \$	Convertor video la VGA , rezolutie inalta SXGA (1280X1024), suporta LCD/CRT/PROIECTOR/PLASMA, adaptor inclus
SEKA VGA-H	169 \$	Convertor video la VGA , HIGH RESOLUTION, PROFESIONAL, IN CURS DE LICHIDARE STOC
TTP111VGA	151 \$	Modul VGA pe cablu UTP, maxim 135m, pasiv, permite cuplarea unui PC, DVR la un monitor PC pe o distanta de maxim 135m utilizand cablu UPT,suporta maxim 1,280 x 1,024 pixels, pret/set (doua buc)
PROTECTIE DESCARCARI ELECTRICE		
SP001	26 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice , pentru camere video cablu coaxial (BNC)
SP001VDP	72 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice VIDEO, DATA, ALIMENTARE recomandat pentru speed domuri
SP003	28 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice , pentru camere video cablu UTP (protectie 2 perechi cablu), conectori RJ45
SP006	55 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice , pentru UTP (protectie totala 4 perechi), diferite aplicatii: retea calculator, sisteme CCTV/CATV, video camere etc, conectori RJ45
SP016T	448 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice , pentru DVR in cutie rack 1U, 16 terminale la 16 terminale, pentru cablu UTP , pentru 16 camere video
SP016C	448 \$	Modul de protectie la supratensiuni si descarcari electrice , pentru DVR in cutie rack 1U, 16 BNC female la 16 BNC female, pentru cablu coaxial , pentru 16 camere video
ECHIPAMENTE INTERFERENTE VIDEO		

GB001	45 \$	Izolator video bucla de masa, utilizat atunci cand exista diferenta de potential pe cablu coaxial prin care se transmite semnalul video, BNC la BNC, recomandat la DVR, rejectie suplimentara
GL001	37 \$	Izolator video bucla de masa, utilizat atunci cand exista diferenta de potential pe cablu coaxial prin care se transmite semnalul video, BNC la BNC
TGP001	45 \$	Izolator video bucla de masa + adaptor BNC LA RJ-45 (coax la UPT) 600/400m (alb/negru/color)
TVB001	14 \$	Modul eliminare interferente video cand se utilizeaza cablu UTP pe distanta mare
SISTEME DE CONTROL DIGITAL PAN/TILT/ZOOM/FOCUS PENTRU DVR-URI		
SECA PTI	49 \$	Interfata retea RS485 pentru conectare controllere PTZ
SECA PTZ	108 \$	Controller PAN/TILT/ZOOM/FOCUS pentru o camera, sursa 12Vcc pentru camera, sursa 6/12Vcc pentru ZOOM/FOCUS, alimentare la 16Vca, de exterior, inclus transformator.
AUTOMATIZARI		
PROTECO		
SERIA ASTER - PENTRU PORTI BATANTE		
KIT ASTER 3/220V	510 €	Kit porti batante: 2 actuatoare (poarta maxim 2 x 1,8m) controler cu receptor radio, doua telecomenzi , lampa, selector cheie, fotocelule, ALIMENTARE ACTUATOARE 220V
BE JACK/220V	553 €	Kit porti batante: 2 actuatoare (poarta maxim 2 x 2,5m) controler cu receptor radio, doua telecomenzi , lampa, selector cheie, fotocelule, ALIMENTARE ACTUATOARE 220V
TX4334	25 €	Telecomanda suplimentara pentru automatizari Proteco
BENINCA www.beninca.it www.beninca.ro		
AUTOMATIZARI PORTI BATANTE: KITURI		
KIT BOB.P	583 €	Kit pentru porti de maxim 2,1m x 2 format din: doua actuatoare 220V, controler BRAIN , receptor radio, o telecomanda, un set fotocelule, set elemente de fixare
KIT KB 35	827 €	Kit pentru porti de maxim 3 m x 2 format din: doua actuatoare 220V, controler HEAD cu receptor radio, o telecomanda, un set fotocelule, lampa semnalizare, selector cheie cu cutie externa, antena
KIT KMB	788 €	RECOMANDAT PENTRU PORTI CU STALP DE SECTIUNE MARE, TOATE COMPONENTELE METALICE DIN OTEL, Kit pentru porti de maxim 2,3m x 2 format din: un operator cu receptor si unitate de comanda + un operator + 2 brate articulate + o pereche fotocelule + o telecomanda T2WV + AW + LAMP + CH (selector cheie) + cutie externa pentru selector (KE) + set placi otel pentru montaj operatori pe stalp din beton GATA DE INSTALARE
DU.1NA	780 €	Kit pentru porti de maxim 3 m x 2 format din: doua actuatoare 220V, controler HEAD cu receptor radio, doua telecomenzi, un set fotocelule, lampa semnalizare, selector cheie cu cutie externa, antena
AUTOMATIZARI PORTI BATANTE: MOTOARE (PRET/BUC)		
DU.35	310 €	Pentru porti de 3m x 2 , motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 26 sec., limitatoare : la deschidere
DU.3524	380 €	Pentru porti de 3m x 2 , motor 24Vdc, putere 120W, ciclu operare 80%, timp deschidere la 90 gr. 8-13 sec., limitatoare : la deschidere
DU.35L	319 €	Pentru porti de 5m x 2 , motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 35 sec., limitatoare : la deschidere
DU.3524L	396 €	Pentru porti de 5m x 2 , motor 24Vdc, putere 120W, ciclu operare 80%, timp deschidere la 90 gr. 13-20 sec., limitatoare : la deschidere
DU.352FC	325 €	Pentru porti de 3m x 2, motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 26 sec., limitatoare : la deschidere si inchidere
DU.35L2FC	335 €	Pentru porti de 5m x 2, motor 220V, putere 310W, ciclu operare 30%, timp deschidere la 90 gr. 35 sec., limitatoare : la deschidere si inchidere
AUTOMATIZARI PORTI CULISANTE: KITURI		
KS4	480 €	Kit pentru porti de maxim 400 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (220V, putere 170W, viteza 11m/min, ciclu operare 30%), o pereche fotocelule, receptor radio, o telecomanda, antena, lampa semnalizare, selector cheie
RI1.NA	499 €	Kit pentru porti de maxim 600 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (220V, putere 280W, viteza 8,48m/min, ciclu operare 40%), o pereche fotocelule, receptor radio, doua telecomenzi, antena, lampa semnalizare, selector cheie
RI2.NA	650 €	Kit pentru porti de maxim 600 Kg, format din: motor cu centrala si modul incarcare acumulator inclus (alimentare motor 24Vdc, putere 170W, viteza 4-11,4m/min, ciclu operare 90%), o pereche fotocelule, receptor radio, doua telecomenzi, antena, lampa semnalizare, selector cheie
BULL10M	702 €	Kit pentru porti de maxim 1000 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (alimentare motor 220Vac, putere 500W, viteza 10,5m/min, ciclu operare 35%), o pereche fotocelule, receptor radio, o telecomanda, antena, lampa semnalizare, selector cheie
BULL15M	807 €	Kit pentru porti de maxim 1500 Kg, format din: motor cu centrala inclusa (alimentare motor 220Vac, putere 500W, viteza 10,5m/min, ciclu operare 35%), o pereche fotocelule, receptor radio, o telecomanda, antena, lampa semnalizare, selector cheie
RI.M4F	14 €	Cremaliera zincata (30x12x1000 mm); pret/m
AUTOMATIZARI PENTRU USI DE GARAJ: KITURI		
JIM KIT (JM.3+PTC3)	244 €	Kit automatizare usi de garaj sectionale format din motor (alimentare centrala 220Vac, ciclu operare 80%, alimentare motor 24Vdc, putere 140W, cuplu 600N, limit switches standard, viteza deschidere 6,5/4,8m/sec) cu receptor radio inclus, dispozitiv de codificare pentru detectia obstacolelor, sistem de invatare automata a limitelor de culisare, o telecomanda, sina preasablata completa inclusiv lant pentru usi de 2.5m
KEN1 KIT (KEN + PTE)	303 €	Kit automatizare usi de garaj sectionale format din motor (alimentare centrala 220Vac, ciclu operare 80%, alimentare motor 24Vdc, putere 120W, cuplu 600N, limit switches standard, viteza deschidere 6,5/5,2/4,3m/sec) cu receptor radio inclus, o telecomanda, sina preasablata completa inclusiv lant pentru usi de 2.5m
KEN2 KIT (KEN4RI +PTL)	397 €	Kit automatizare usi de garaj sectionale format din motor (alimentare centrala 220Vac, ciclu operare 80%, alimentare motor 24Vdc, putere 220W, , viteza deschidere 6,5/5,2/4,3m/sec, cuplu 1200N, limit switches dublu micrometro, receptor radio inclus, telecomanda inclusa, sina preasablata completa inclusiv lant pentru usi de maxim 3.5m inaltime
AU.MS60	46 €	Yala cu butuc pentru usi de maxim 50mm, deblocare manuala usa de garaj
AU.MS25	21 €	Cablu cu accesorii pentru AU.MS60
ACCESORII PENTRU AUTOMATIZARI BATANTE/CULISANTE/GARAJ		
HEAD	140 €	Centrala pentru automatizare porti batante, receptor radio inclus si conector pentru al doilea receptor radio
BRAIN	168 €	Centrala pentru automatizare porti batante, fara receptor radio, functii HEAD + multe alte functii complexe
TO.GO2WV	25 €	Telecomanda 2 canale
TO.GO4WV	29 €	Telecomanda 4 canale
CU2RWV	25 €	Telecomanda cupido doua canale
CU4RWV	28 €	Telecomanda cupido patru canale
T2WV	24 €	Telecomanda atmosfera doua canale
T4WV	27 €	Telecomanda atmosfera patru canale
ST	6 €	Suport perete pentru telecomenzi atmosfera
RR.1WIV	53 €	Receptor radio un canal pentru BRAIN, HEAD (al doilea receptor)
RR.2WIV	53 €	Receptor radio doua canale pentru BRAIN, HEAD (al doilea receptor)
RR.4WBV	58 €	Receptor radio patru canale pentru BRAIN, HEAD (al doilea receptor)
AW	26 €	Antena cu cablu 5 m pentru LAMP (lampa semnalizare)
PUPILLA	46 €	Set fotocelule, montaj aplicat
LAMPI	28 €	Lampa semnalizare, 220V
CH	26 €	Selector cheie

KE	6 €	Cutie montaj pentru CH
BARIERE AUTO 4 m		
LADY.DX/SX	999 €	Bariera electromecanica pentru brat de maxim 4 m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 70W, otel, vopsit, viteza de deschidere 2,5", ciclul operare 80%, greutate 40Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS
LADY.A	61 €	Brat bariera aluminiu vopsit 4,2m
LADY.P	113 €	Brat bariera aluminiu vopsit 4,2m cu margine cauciucata
BARIERE AUTO 5 m		
VE.500	1.100 €	Bariera electromecanica pentru brat de maxim 5 m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 130W, otel, vopsit, viteza de deschidere 6 secunde, operare 80%, greutate 61Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS
VE.500I	1.816 €	Identica cu VE.500 dar din otel inoxidabil
VE.500S	103 €	Brat bariera aluminiu vopsit 5m
VE.C500	161 €	Brat bariera aluminiu vopsit 5m, rotund
EVA5DX/SX	1.250 €	Bariera electromecanica pentru brat de maxim 5 m, desing nou, lampa incadrata in bariera, posibilitate montare fotocelula incadrata in bariera, detectie automata obstacole, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 120W, otel, vopsit, viteza de deschidere 2,5 secunde, operare 80%, greutate 50Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS
EVA5.A	170 €	Brat bariera aluminiu vopsit 5m, rotund, garnituri cauciucate incluse
BARIERE AUTO 6,5 m		
VE.650	1.500 €	Bariera electromecanica pentru brat de maxim 6,5 m, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 130W, otel, vopsit, viteza de deschidere 8 secunde, operare 80%, greutate 105Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS
VE.650I	2.100 €	Identica cu VE.650 dar din otel inoxidabil
VE.650A	188 €	Brat bariera aluminiu vopsit 6,5 m
VE.C650	219 €	Brat bariera aluminiu vopsit 6,5 m, rotund
BARIERE AUTO 7 m		
EVA7	1.700 €	Bariera electromecanica pentru brat de maxim 7 m, desing nou, lampa incadrata in bariera, posibilitate montare fotocelula incadrata in bariera, detectie automata obstacole, alimentare 220V, alimentare motor 24Vdc, putere 200W, otel, vopsit, viteza de deschidere 8 secunde, operare 80%, greutate 105Kg, RECEPTORUL RADIO NU ESTE INCLUS
EVA7.A	180 €	Brat bariera aluminiu vopsit 7m, rotund, garnituri cauciucate incluse
ALTE ACCESORII PENTRU BARIERE AUTO		
VE.RP	12 €	Margine cauciucata pentru VE.500S/VE.650A, pret / metru
VE.TL	117 €	Semafor
VE.CS	97 €	Controler pentru semafor
VE.KM1H	204 €	Inductor de bucla un canal
VE.KM2H	382 €	Inductor de bucla doua canale
VE.AF	79 €	Suport fix pentru brat bariera, metal vopsit
VE.AM	38 €	Suport mobil pentru brat bariera
VE.RAST	92 €	Gard din aluminiu pentru brat bariera, lungimea 2 metri
CB24	36 €	Modul incarcare baterie
RR.2WIV	53 €	Receptor radio doua canale
LAMP124C	32 €	Lampa semnalizare cu antena inclusa
T2WV	24 €	Telecomanda atmosfera doua canale
VE.CAT500	13 €	Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru LADY A/P
VE.CAT50	13 €	Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru VE.500S/C500
VE.CAT650	36 €	Set 20 de benzi reflectorizante adezive pentru VE.650A/C650
SISTEM BLOCARE LOC DE PARCARE		
VE.SOR	299 €	Sistem automat pentru blocare loc de parcare, motor 24V, alimentare 220V, uz intensiv
VE.SOM	184 €	Sistem manual pentru blocare loc de parcare
DA.S04	97 €	Unitate de control pentru maxim 4 VE.SOR pregatit pentru conectarea modului radio
DA.E	78 €	Modul pentru VE.SOR (o buc DA.E pentru fiecare VE.SOR)
DA.RB	38 €	Modul incarcare baterie DA.S04
RR.2WIV	53 €	Receptor radio doua canale
VE.AM	38 €	Suport mobil pentru brat bariera
CU2RWV	25 €	Telecomanda cupido doua canale
CU4RWV	28 €	Telecomanda cupido patru canale
SISTEME ANTIFURT		
SISTEME ANTIFURT SYNTAX FORMAT DIN 2 ELEMENTE (frecventa 8,2MHz)		
MONOTERRA 8,2 MHz	1.833 €	Sistem mono-antena din plexi-glas, auto-sincronizare pana la 16 sisteme, port USB de programare, detectie laterala si in stanga si in dreapta: 90cm - 4x4, 100cm - 5x5, 140cm - etichete rigide.
ACCESORII PT. SISTEME SYNTAX		
DEZACTIVATOR TD	709 €	Unitate dezactivare pt. etichete adezive (frecventa 8,2MHz)
DETASATOR DMM	71 €	Dispozitiv de detasare din otel cromat pt. Etichetele flexibile si din plastic dur
EA-D4x4	0,094 €	Eticheta adeziva dezactivabila 4x4cm
EA-D5x5	0,15 €	Eticheta adeziva dezactivabila 5x5cm
CK8,2MHz	0,73 €	Eticheta rigida CK alba/neagra
ES	1,4 €	Eticheta rigida pentru sticle
EO	0,97 €	Eticheta rigida pentru ochelari
L-ASS	0,76 €	Lantisor pt etichete rigide
ACL	0,095 €	Ace de prindere cu cap metalic pt. etichetele rigide
SISTEM DE APELARE ASISTENTE TIP "NURSE CALL" PENTRU SPITALE - ANGLIA		
SERIA 600 - SISTEM DE APELARE ASISTENTA NON-AUDIO		
L622	71 €	Statie de apelare asistenta 5 tipuri de apel (standard, asistenta, urgenta, sora prezenta, acceptare apel) x nr. de paturi
CN1042	4 €	Cutie pentru montajul aparent al statiei L622
L628	287 €	Unitate display caractere mari pentru statiile de apelare seria 600 (L622)
BB1	11 €	Cutie pentru montajul aparent al unitatii L628
SERIA 700 - SISTEM DE APELARE ASISTENTA AUDIO, ADRESABIL, UTILIZEAZA CABLU RESEA		
L752	126 €	Statie de apelare asistenta, audio cu IR receiver, 5 tipuri de apel x nr. de paturi
L722	94 €	Statie de apelare asistenta non audio cu IR receiver, 5 tipuri de apel x nr. de paturi
L758	417 €	Unitate display LCD audio pentru statiile de apelare seria 700
L762	208 €	Unitate display audio call pentru statiile de apelare seria 700
BB1	11 €	Cutie pentru montajul aparent la L752/L758/L762
L748	953 €	Unitate display LED 100mm pentru coridor
L768	669 €	Unitate display audio call pentru statiile de apelare seria 700
L733	96 €	Punct de monitorizare usi si acces
SCP	34 €	Statie de apel slave (se conecteaza la statile de apel)
ALTE PRODUSE COMUNE SAU ACCESORII		
L746	57 €	Lampa semnalizare - se monteaza deasupra usii salonului x nr. de saloane pentru seria 600/700
L617/717	269 €	Sursa inteligenta pentru seria 600/700
L737	269 €	Sursa booster pentru seria 600/700
L747	446 €	Interfata universala pentru seria 600/700

LIMK	468 €	Kit software de programare cu interfata
CMSL	482 €	Software call management
CMSN	2.383 €	Software call management network
RFTX	x	Statie paging
PAGER	x	Pager
CS1	14 €	Buton de urgenta de tavan (cu led dublu) pentru toalete
TIR4	73 €	Telecomanda IR (utilizata cu L722/L752/L762)
GP2	19 €	Cablu generare alarma pentru statii de apelare asistenta 2m, sistem de prindere inclus
GP4	23 €	Cablu generare alarma pentru statii de apelare asistenta 4m sistem de prindere inclus
FJB2	80 €	Cutie de jonctiuni cu sig. fuzibile

* PRETURILE NU CONTIN TVA.